



GUIDE DES SACS


QUE SIGNIFIE MIL?

Un « mil » équivaut à un millième de pouce et sert à mesurer l'épaisseur du sac.




- 1 mil** Protection légère pour un entreposage temporaire.
- 2 mil** L'épaisseur la plus populaire pour l'expédition de pièces et de vêtements ou la protection d'aliments.
- 3 mil** Protection accrue pour les pièces et la quincaillerie.
- 4 mil** Plus grande protection pour les pièces et les outils industriels.
- 6 mil** Protection contre les perforations et les déchirures.
- 8 mil** Sacs très épais assurant une résistance maximale.

COMMENT MESURER UN SAC




SACS PLATS EN POLYÉTHYLÈNE

N° DE MODÈLE	LARGEUR	LONGUEUR
S-954	6 po	10 po



SACS REFERMABLES/AVEC GLISSIÈRE

N° DE MODÈLE	LARGEUR	LONGUEUR
S-3934	18 po	20 po



SACS À SOUFFLETS

N° DE MODÈLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
S-7494	8 po	4 po	18 po

CONVERSION DE LA CAPACITÉ EN DIMENSIONS

Convertissez facilement la capacité d'un contenant en dimensions de sac à l'aide de ce tableau. Ceci n'est qu'un guide, les besoins individuels peuvent varier.

Capacité	Dimensions du sac (larg. x haut.)
1 gallon	10 x 11 po
2 gallons	13 x 15 po
3 gallons	18 x 24 po
4 à 5 gallons	20 x 30 po
6 à 7 gallons	24 x 23 po
8 à 10 gallons	24 x 30 po

Capacité	Dimensions du sac (larg. x haut.)
12 à 16 gallons	24 x 33 po
23 gallons	29 x 46 po
20 à 30 gallons	30 x 36 po
33 gallons	33 x 39 po
33 à 44 gallons	35 x 50 po
40 à 45 gallons	40 x 46 po

Capacité	Dimensions du sac (larg. x haut.)
44 à 55 gallons	36 x 58 po
55 à 60 gallons	38 à 39 x 58 po
65 gallons	44 x 55 po
75 gallons	52 x 60 po
95 gallons	58 x 62 po
96 gallons	63 x 50 po



1 800 295-5510 fr.uline.ca

TYPES DE SACS

MODÈLE	Noms des marques	Épaisseur (mil)	Description
 Plat	Uline	1, 2, 3, 4, 6, 8	Entreposage d'aliments, de pièces et de vêtements. Utiliser une scelleuse de sacs en polyéthylène pour créer un joint permanent.
 À soufflets	Uline	1, 2, 3, 4, 6	Fond ajusté et côtés extensibles épousant les formes de votre produit.
 À glissière	Uline, Minigrip ^{MD} , Ziploc ^{MD}	1,2, 1,75, 2, 2,7, 4, 6, 8	La fermeture à glissière protège le contenu de la saleté et de l'humidité, tout en permettant de réutiliser le sac.
 À curseur	Uline, Hefty ^{MD}	2,5, 3, 3,5	Facile à ouvrir et à fermer. Le curseur glisse sur la largeur du sac.
 Refermable	Uline	1,5, 2, 4	Pour emballer rapidement vos articles grâce à un rabat autoadhésif.
 À cordons	Uline	2, 4	Pour attacher les sacs directement sur l'équipement ou les produits. Cordon double 100 % coton.
 À cordon de serrage	Uline	2,2	Cordon facile à serrer et qui protège tout : des chaussures aux articles promotionnels.
 À bande blanche	Uline, Minigrip ^{MD}	2, 3, 4, 6	Identification du contenu des sacs sans avoir recours à une étiquette. Il suffit d'écrire sur la bande blanche à l'aide d'un marqueur, d'un stylo ou d'un crayon.
 Pour pièces	Uline	4	Pour identifier les numéros des pièces et leurs quantités sur les bandes blanches préimprimées.
 Avec trou d'accrochage	Uline	2, 4	Pour accrocher les sacs à la machinerie ou aux rayonnages. Permet d'afficher des données d'inspection, l'information et les garanties sur des articles.
 Avec avertissement de suffocation	Uline	1, 1,5, 2	Pour avertir les clients des dangers potentiels pour les enfants. Message imprimé en anglais, en espagnol et en français.
 Polyéthylène tubulaire	Uline	2, 3, 4, 6	À couper à la longueur désirée pour une variété de tailles de sac.
 Rouleau de sacs	Uline, Autobag ^{MD}	1, 1,5, 2, 4	Pré-ouverts et perforés pour permettre de les utiliser et de les détacher facilement.

TYPES DE SACS

MODÈLE	Noms des marques	Épaisseur (mil)	Description
 Antistatique	Uline	2, 4, 6	Pour protéger les composants électroniques contre l'accumulation d'électricité statique.
 Protection antistatique	Uline	3	Une couche métallique de type « cage de Faraday » protège les produits contre les interférences électromagnétiques.
 VCI	Uline	4	Protection multimétaux pour les métaux ferreux, non ferreux et les alliages.
 Anti-UV de couleur ambrée	Uline	3	Protection anti-UV maximale pour les produits sensibles à la lumière.
 Pour salle blanche	Uline	4	Pour empêcher la contamination des fournitures pour salle blanche. Pour salles blanches de classe ISO 5 ou supérieure.
 Whirl-Pak ^{MD}	Whirl-Pak ^{MD}	2,25, 2,5, 3	Pour faire des prélèvements de sol et collecter des échantillons. Les sacs se ferment et se replient pour devenir étanches et antifuites.
 Antifuite	Bitran ^{MD}	3	Pour entreposer en toute sécurité des liquides et des échantillons dans du polyéthylène étanche au liquide.
 À échantillons	Uline	2	Le sac à glissière préserve l'échantillon. La pochette extérieure garde les documents à part et en sécurité.
 Inviolable	Uline	2, 4	Pour garantir l'inviolabilité des documents et des fournitures durant le transit. La bande perforée doit être déchirée pour ouvrir le sac.
 Greenline ^{MC}	Minigrip ^{MD}	2	Sacs 100 % recyclables. Degré de biodégradation de 15 % au bout d'un an d'après les résultats du test ASTM D5511.
 Pour journaux	Uline	0,65, 1,5	Pour livrer des journaux propres et secs par tous les temps. Empaquetés pour faciliter le chargement.
 Pour poignée de porte	Uline	1,5, 2	Les échantillons, les circulaires et les catalogues se glissent facilement dans ces sacs. Le trou de 1 1/2 po convient aux poignées de porte standards.