ULINE

GUIDE DES GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

QUEL NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES UTILISER (NORME ANSI*)?

	NIVEAU DES RISQUES DE COUPURES	USAGES RÉGULIERS
A9	Risques extrêmes	• Manutention intensive des pièces moulées et des produits métalliques • Manipulation de pâtes et papiers • Boucherie et conditionnement des viandes
A8	Risques très élevés	
A7	Risques élevés	• Construction automobile • Estampage • Fabrication de plastiques
A6	Grands risques	
A5	Risques moyens à grands	• Transformation des métaux lourds • Transformation et broyage des aliments
A4	Risques moyens	• Transformation des métaux • Manipulation du verre
A3	Risques faibles à moyens	• Construction • Entretien des installations
A2	Risques faibles	• Réception et manutention générales en entrepôt • Manipulation de petites pièces, fils ou câbles

*American National Standards Institute (Institut national américain de normalisation)

QUELLE DOUBLURE UTILISER?





CARACTÉRISTIQUES	Dyneema[MD]/PEHP	Kevlar[MD]
Résistant aux coupures	✔	✔
Résistance par rapport à l'acier	15x	5x
Léger	✔	
Javellisable	✔	
Résistant à la chaleur		✔

©2026 Uline

QUEL TYPE D'ENDUIT UTILISER?







ENDUIT	Polyuréthane	Nitrile	Latex
Avantages	Flexible pour assurer dextérité et confort	Résistant aux perforations et à l'abrasion, adhère même étant mouillé	Enduit épais texturé pour une meilleure adhérence générale
Usage	Usage général	Surfaces huileuses et humides	Surfaces sèches et rugueuses

QUEL CALIBRE UTILISER?



7 10 13 15 18

Calibre moins élevé
Plus lourd

- Conception plus épaisse
- Moins de dextérité

Calibre plus élevé
Moins lourd

- Conception plus fine
- Plus grande dextérité

QUEL NIVEAU DE PROTECTION CONTRE L'ABRASION UTILISER?



1 2 3 4 5 6

Niveau bas
Durée de vie plus courte

Niveau haut
Durée de vie plus longue

©2026 Uline

DESCRIPTION	Niveau de résistance aux coupures ANSI	Niveau de protection contre l'abrasion ANSI	Matériau résistant aux coupures	Enduit sur paume	Calibre	Compatible avec écran tactile
 **S-14249** **Uline Dyneema[MD]**	A2	5	Dyneema[MD]	Polyuréthane	13	✔
 **S-20703** **Uline Durarmor[MC]**	A2	4	PEHP	Polyuréthane	13	✔
 **S-21574** **Uline Durarmor[MC] Stealth**	A2	6	PEHP	Polyuréthane	15	✔
 **S-23342** **Uline Durarmor[MC] Grip**	A2	2	PEHP	Latex	13	✔
 **S-25662** **Uline Durarmor[MC] Flex**	A3	4	Mélange de PEHP	Nitrile	18	✔
 **S-24007** **Uline Diamond Flex**	A3	5	Dyneema[MD] Diamond	Polyuréthane	18	✔
 **S-23323** **Uline Diamond**	A3	6	Dyneema[MD] Diamond	Nitrile	15	✔
 **S-24006** **Uline Diamond Elite**	A4	6	Dyneema[MD] Diamond	Nitrile	15	✔
 **S-22779** **Uline Durarmor[MC] Elite**	A4	4	Mélange de PEHP	Nitrile	13	✔
 **S-25682** **Uline Durarmor[MC] Elite Prime**	A5	5	Mélange de PEHP	Nitrile	18	✔
 **S-22780** **Uline Durarmor[MC] Elite Plus**	A6	5	Mélange de PEHP	Nitrile	13	✔
 **S-24003** **Uline Durarmor[MC] Max**	A8	4	Mélange de PEHP	Nitrile	13	✔
 **S-23343** **Uline Gription[MD] – Coupures – Vert lime ou noir**	A3	6	Mélange de PEHP	Cuir synthétique, silicone	S.O.	✔

©2026 Uline

DESCRIPTION	Niveau de résistance aux coupures ANSI	Niveau de protection contre l'abrasion ANSI	Matériau résistant aux coupures	Enduit sur paume	Calibre	Compatible avec écran tactile
 **S-25680** **Uline Griptionᴹᴰ – Robuste – Coupures**	A5	4	PEHP	Cuir synthétique, silicone	S.O.	✔
 **S-25684** **Uline – Chocs et coupures**	A3	4	Mélange de PEHP	Cuir synthétique	S.O.	✔
 **S-25686** **Uline – Cuir de chèvre – Coupures**	A5	4	Mélange de PEHP	Sans enduit	S.O.	
 **S-19884** **Uline Super Griptionᴹᴰ – Thermique**	A2	3	Acrylique	Latex	10	
 **S-19885** **Uline Super Griptionᴹᴰ – Thermique à haute visibilité**	A2	3	Acrylique	Latex	10	
 **S-22778** **Uline Super Griptionᴹᴰ – Protection thermique**	A2	6	Acrylique	Nitrile	13	✔
 **S-25681** **Uline Frost – Thermique**	A2	4	Acrylique	Latex	13	
 **S-24002** **Uline Durarmorᴹᶜ Ice – Thermique – Vert lime ou noir**	A4	4	Mélange de PEHP	Nitrile	13	✔
 **S-19705** **Ansellᴹᴰ HyFlexᴹᴰ 11-518**	A2	3	Dyneemaᴹᴰ Diamond	Polyuréthane	18	
 **S-19711** **Ansellᴹᴰ HyFlexᴹᴰ 11-644**	A2	5	PEHP	Polyuréthane	13	
 **S-25233** **Ansellᴹᴰ HyFlexᴹᴰ 11-318**	A2	2	Dyneemaᴹᴰ Diamond	Sans enduit	18	✔
 **S-22150** **MaxiFlexᴹᴰ 34-8743**	A2	3	Mélange de PEHP	Nitrile	15	✔
 **S-24024** **MaxiFlexᴹᴰ 34-8443**	A2	4	Mélange de PEHP	Nitrile	15	✔

©2026 Uline

DESCRIPTION	Niveau de résistance aux coupures ANSI	Niveau de protection contre l'abrasion ANSI	Matériau résistant aux coupures	Enduit sur paume	Calibre	Compatible avec écran tactile
 S-23911 MaxiCut[MD] Ultra[MC] 44-3745	A3	3	Mélange de PEHP	Nitrile	15	✔
 S-14320 Ninja[MD] Max	A3	5	Mélange de Dyneema[MD]	Polyuréthane, nitrile	10	✔
 S-20768 Ironclad[MD] Kong – Tricot	A3	4	Mélange de PEHP	Nitrile	13	✔
 S-19248 Ansell[MD] HyFlex[MD] 74-048	A6	3	Mélange de Dyneema[MD]	Sans enduit	10	
 S-7893 Tricot industriel en Kevlar[MD]	A3	2	Kevlar[MD]	Sans enduit	7	
 S-9867 Uline – Kevlar[MD] enduit de caoutchouc	A2	3	Kevlar[MD]	Latex	10	
 S-16858 Uline – Kevlar[MD] enduit de mousse de nitrile	A2	6	Kevlar[MD]	Nitrile	13	
 S-9866 Tricot à pois de PVC	A3	2	Kevlar[MD]	Pois de PVC	7	
 S-15331 Uline Super Gription[MD] Kevlar[MD]	A3	4	Kevlar[MD]	Latex	10	
 S-25683 Uline Super Gription[MD] Kevlar[MD] Fit enduit	A4	5	Mélange de Kevlar[MD]	Nitrile	18	✔
 S-19706 Ansell[MD] HyFlex[MD] 11-501 – Robuste	A5	3	Mélange de Kevlar[MD]	Nitrile	13	✔
 S-19707 Ansell[MD] HyFlex[MD] 11-511	A5	4	Mélange de Kevlar[MD]	Nitrile	13	
 S-22765 HexArmor[MD] 9011	A7	6	SuperFabric[MD]	Latex	10	

©2026 Uline

DESCRIPTION	Niveau de résistance aux coupures ANSI	Niveau de protection contre l'abrasion ANSI	Matériau résistant aux coupures	Enduit sur paume	Calibre	Compatible avec écran tactile
 S-22766 HexArmor[MD] 9014	A9	6	SuperFabric[MD]	Latex	10	
 S-19713 Ansell[MD] Winter Monkey Grip[MD]	A2	4	Jersey	PVC	S.O.	
 S-19708 Ansell[MD] ActivArmr[MD] 42-474	A2	S.O.	Jersey	Nitrile	S.O.	
 S-18009 Maille d'acier	S.O.*	S.O.*	Acier	Sans enduit	S.O.	
 S-22781 Uline – Manche A2 en PEHP – Noir ou gris	A2	4	PEHP	Sans enduit	13	
 S-23996 Uline – Manche A4 en PEHP	A4	4	Mélange de PEHP	Sans enduit	13	
 S-21087 Ansell[MD] HyFlex[MD] 11-211 – Manche	A2	4	PEHP	Sans enduit	13	
 S-11432 Manche en Kevlar[MD] avec trou pour pouce	A3	2	Kevlar[MD]	Sans enduit	7	
 S-21086 Manche en Kevlar[MD] sans trou pour pouce	A3	2	Kevlar[MD]	Sans enduit	7	

*Non testé par l'ANSI pour la résistance aux coupures

©2026 Uline