ULINE

GUIDE DES POMPES ET ROBINETS DE BARILS

POMPES À BARIL MANUELLES

COMPATIBILITÉ	 H-2634 Pompe à seau/baril économique en plastique	 H-1553 Pompe à baril en plastique	 S-17128 Pompe à baril à siphon	 H-3864 Pompe à baril en acier inoxydable	 H-1235 Pompe à baril en acier	 H-9773 Pompe à baril à levier – Plastique	 H-9774 Pompe à baril à levier – Acier inoxydable
Acétone		✓	✓	✓			✓
Éthanol	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Glycol d'éthylène	✓	✓	✓	✓			✓
Détergents	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diesel				✓	✓	✓	✓
Fluide d'échappement diesel (FED)	✓		✓	✓			✓
Essence				✓			✓
Glycérine		✓		✓	✓		✓
Désinfectant pour les mains	✓	✓	✓	✓			✓
Huile hydraulique				✓			✓
Peroxyde d'hydrogène	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Alcool isopropylique		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kérosène				✓	✓	✓	✓
Diluant à laque				✓			✓
Méthanol	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Chlorure de méthyle				✓			✓
Méthyl éthyl cétone (MEC)				✓			✓
Essences minérales				✓			✓
Huile de moteur	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Acide nitrique (20 %)	✓	✓	✓	✓			✓
Acide nitrique (50 %)	✓	✓		✓			✓
Acide nitrique (100 %)				✓			✓
Peinture	✓	✓		✓			✓
Acide phosphorique (<40 %)	✓	✓	✓				
Hydroxyde de sodium (50 %)				✓			✓
Hydroxyde de sodium (80 %)				✓			✓
Hypochlorite de sodium (javellisant) (100 %)	✓	✓	✓				
Toluène				✓			✓
Eau	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Cires	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Xylène		✓		✓			✓

©2026 Uline

POMPES À BARIL ROTATIVES

COMPATIBILITÉ	 H-4377 Pompe à baril rotative en plastique	 H-5647 Pompe à baril rotative en acier inoxydable	 H-6502 Pompe à baril rotative approuvée par le commissaire aux incendies
Acétone		✓	
Éthanol	✓	✓	
Glycol d'éthylène		✓	✓
Détergents	✓	✓	
Diesel	✓	✓	✓
Fluide d'échappement diesel (FED)		✓	
Essence		✓	✓
Glycérine			
Désinfectant pour les mains		✓	
Huile hydraulique		✓	
Peroxyde d'hydrogène	✓	✓	
Alcool isopropylique	✓	✓	
Kérosène	✓	✓	✓
Diluant à laque		✓	
Méthanol		✓	
Chlorure de méthyle		✓	
Méthyl éthyl cétone (MEC)		✓	
Essences minérales		✓	
Huile de moteur	✓	✓	✓
Acide nitrique (20 %)		✓	
Acide nitrique (50 %)		✓	
Acide nitrique (100 %)		✓	
Peinture		✓	
Acide phosphorique (<40 %)	✓	✓	
Hydroxyde de sodium (50 %)	✓	✓	
Hydroxyde de sodium (80 %)	✓	✓	
Hypochlorite de sodium (javellisant) (100 %)			
Toluène		✓	
Eau	✓	✓	
Cires	✓	✓	
Xylène		✓	


©2026 Uline

POMPES À BARIL ÉLECTRIQUES

COMPATIBILITÉ	 H-4933-C Pompe à baril électrique standard	 H-6501C Pompe à baril électrique – Forte viscosité	 H-7193 Pompe pour transfert de carburant
Acétone			
Éthanol			
Glycol d'éthylène	✔		
Détergents	✔	✔	
Diesel			✔
Fluide d'échappement diesel (FED)	✔	✔	
Essence			✔
Glycérine		✔	
Désinfectant pour les mains			
Huile hydraulique	✔	✔	
Peroxyde d'hydrogène	✔	✔	
Alcool isopropylique			
Kérosène		✔	✔
Diluant à laque			
Méthanol			
Chlorure de méthyle			
Méthyl éthyl cétone (MEC)			
Essences minérales			
Huile de moteur	✔	✔	
Acide nitrique (20 %)			
Acide nitrique (50 %)			
Acide nitrique (100 %)			
Peinture		✔	
Acide phosphorique (<40 %)			
Hydroxyde de sodium (50 %)	✔	✔	
Hydroxyde de sodium (80 %)			
Hypochlorite de sodium (javellisant) (100 %)			
Toluène			
Eau	✔	✔	
Cires	✔	✔	
Xylène			

©2026 Uline

ROBINETS

COMPATIBILITÉ	 H-2955 Robinet de baril en plastique – Ouverture de 3/4 po	 H-2956 Robinet de baril en plastique – Ouverture de 2 po	 H-4934 Robinet de baril en laiton – Ouverture de 3/4 po	 H-4935 Robinet-vanne en laiton – Ouverture de 2 po	 H-7195 Jauge de baril avec robinet
Acétone			✓	✓	✓
Éthanol	✓	✓	✓	✓	✓
Glycol d'éthylène	✓	✓	✓	✓	✓
Détergents	✓	✓			
Diesel			✓	✓	✓
Fluide d'échappement diesel (FED)					
Essence					
Glycérine	✓	✓			
Désinfectant pour les mains	✓	✓			
Huile hydraulique			✓	✓	✓
Peroxyde d'hydrogène					
Alcool isopropylique	✓	✓			
Kérosène			✓	✓	✓
Diluant à laque	✓		✓	✓	✓
Méthanol	✓	✓	✓	✓	✓
Chlorure de méthyle			✓	✓	✓
Méthyl éthyl cétone (MEC)	✓	✓	✓	✓	✓
Essences minérales	✓				
Huile de moteur	✓	✓	✓	✓	✓
Acide nitrique (20 %)	✓	✓			
Acide nitrique (50 %)	✓	✓			
Acide nitrique (100 %)					
Peinture	✓	✓	✓	✓	✓
Acide phosphorique (<40 %)	✓	✓			
Hydroxyde de sodium (50 %)					
Hydroxyde de sodium (80 %)					
Hypochlorite de sodium (javellisant) (100 %)	✓	✓			
Toluène			✓	✓	✓
Eau	✓	✓	✓	✓	✓
Cires	✓	✓	✓	✓	✓
Xylène	✓	✓	✓	✓	✓

©2026 Uline