

ULINE S-5158, S-5159, S-5160
 S-6690, S-8020
SHOCKWATCH®

1-800-295-5510
 uline.com



SELECTION GUIDE

Use this chart to select the most appropriate label sensitivity.
 Simply intersect the point in weight and cubic feet that describes your shipment.

SHIPMENT SIZE	0-1 CUBIC FT.	1-5 CUBIC FT.	6-15 CUBIC FT.	16-50 CUBIC FT.	50+ CUBIC FT.
0-10 lbs.	Green	Green	Orange	Orange	Red
11-25 lbs.	Green	Orange	Orange	Red	Red
26-50 lbs.	Orange	Orange	Red	Red	Purple
51-100 lbs.	Orange	Red	Red	Purple	Purple
101-250 lbs.	Red	Red	Purple	Purple	Yellow
250-1,000 lbs.	Red	Red	Purple	Yellow	Yellow
1,000+ lbs.	—	Purple	Yellow	Yellow	Yellow

Cubic Feet = Length x Width x Height
 If measuring in inches, cubic feet = (L" x W" x H")/1,728

DROP HEIGHT AT WHICH TO EXPECT LABEL ACTIVATION

COLOR ULINE MODEL NO.	YELLOW S-6690	PURPLE S-8020	RED S-5158	ORANGE S-5159	GREEN S-5160
Under 100 Lbs.	—	12-18"	12-24"	24-36"	36" and over
Over 100 Lbs.	6-12"	8-16"	12-18"	—	—

 **NOTE:** Packaging and construction may affect the correlation between drop height and Shockwatch® activation. This table is intended as an approximate guide only. Minimal testing is suggested.



GUÍA DE SELECCIÓN

Utilice esta gráfica para seleccionar la sensibilidad más apropiada para la etiqueta. Simplemente busque el punto donde se cruzan el peso y los pies cúbicos que describan su envío.

TAMAÑO DEL ENVÍO	0-0.03 METROS CÚBICOS (0-1 PIES CÚB.)	0.03-0.14 METROS CÚBICOS (1-5 PIES CÚB.)	0.17-0.42 METROS CÚBICOS (6-15 PIES CÚB.)	0.45-1.42 METROS CÚBICOS (16-50 PIES CÚB.)	1.42+ METROS CÚBICOS 50+ PIES CÚB.
0-4.5 kg (0-10 lbs.)	Verde	Verde	Naranja	Naranja	Rojo
5-11.3 kg (11-25 lbs.)	Verde	Naranja	Naranja	Rojo	Rojo
11.8-22.7 kg (26-50 lbs.)	Naranja	Naranja	Rojo	Rojo	Morado
23.1-45.4 kg (51-100 lbs.)	Naranja	Rojo	Rojo	Morado	Morado
45.8-113.4 kg (101-250 lbs.)	Rojo	Rojo	Morado	Morado	Amarillo
113.4-453.6 kg (250 a 1,000 lbs.)	Rojo	Rojo	Morado	Amarillo	Amarillo
453.6+ kg (1,000 lbs.)	—	Morado	Amarillo	Amarillo	Amarillo

Pies Cúbicos = Largo x Ancho x Alto

Si se midiera en pulgadas, pies cúbicos = (Largo" x Ancho" x Alto")/1,728

LA ALTURA DE LA CAÍDA A LA QUE SE ESPERA QUE SE ACTIVE LA ETIQUETA

COLOR NO. DE MODELO ULINE	AMARILLO S-6690	MORADO S-8020	ROJO S-5158	NARANJA S-5159	VERDE S-5160
Menos de 45.4 kg (100 lbs.)	—	30.5 - 45.7 cm (12-18")	30.5 - 61 cm (12-24")	61 - 91.4 cm (24-36")	91.4 cm o mayor (36" o mayor)
Más de 45.4 kg (100 lbs.)	15.2 - 30.5 cm (6-12")	20.3 - 40.6 cm (8-16")	30.5 - 45.7 cm (12-18")	—	—

 **NOTA:** El empaque y la calidad de la construcción podrían afectar la correlación entre la altura de la caída y la activación del Shockwatch®. La gráfica está diseñada para servir únicamente a modo de guía aproximada. Se recomienda realizar una prueba mínima.



GUIDE DE SÉLECTION

Utilisez ce tableau pour choisir la sensibilité d'étiquette appropriée.

Vous n'avez qu'à vérifier le point d'intersection entre le poids et les mètres cubes (pieds cubes) qui correspond à votre colis.


VOLUME DU COLIS	0 À 0,03 m ³ (0 À 1 PI ³)	0,03 À 0,14 m ³ (1 À 5 PI ³)	0,17 À 0,42 m ³ (6 À 15 PI ³)	0,45 À 1,42 m ³ (16 À 50 PI ³)	PLUS DE 1,42 m ³ (50 PI ³ et plus)
0 à 4,5 kg (0 à 10 lb)	Vert	Vert	Orange	Orange	Rouge
5 à 11,3 kg (11 à 25 lb)	Vert	Orange	Orange	Rouge	Rouge
11,8 à 22,7 kg (26 à 50 lb)	Orange	Orange	Rouge	Rouge	Mauve
23,1 à 45,4 kg (51 à 100 lb)	Orange	Rouge	Rouge	Mauve	Mauve
45,8 à 113,4 kg (101 à 250 lb)	Rouge	Rouge	Mauve	Mauve	Jaune
113,4 à 453,6 kg (250 à 1 000 lb)	Rouge	Rouge	Mauve	Jaune	Jaune
Plus de 453,6 kg (1 000 lb et plus)	—	Mauve	Jaune	Jaune	Jaune

Mètres cubes (pieds cubes) = longueur x largeur x hauteur

Pour les mesures en pouces, pieds cubes = (L. en po x l. en po x H. en po) / 1 728

HAUTEUR DE CHUTE POUR L'ACTIVATION DE L'ÉTIQUETTE

COULEUR N° DE MODÈLE ULINE	JAUNE S-6690	MAUVE S-8020	ROUGE S-5158	ORANGE S-5159	VERT S-5160
Moins de 45,4 kg (100 lb)	—	30,5 à 45,7 cm (12 à 18 po)	30,5 à 61 cm (12 à 24 po)	61 à 91,4 cm (24 à 36 po)	91,4 cm et plus (36 po et plus)
Plus de 45,4 kg (100 lb)	15,2 à 30,5 cm (6 à 12 po)	20,3 à 40,6 cm (8 à 16 po)	30,5 à 45,7 cm (12 à 18 po)	—	—

 **REMARQUE :** L'emballage et sa composition peuvent nuire à la corrélation entre la hauteur de chute et l'activation du Shockwatch^{MD}. Ce tableau est destiné à servir de guide approximatif seulement. Il est conseillé d'effectuer quelques essais au préalable.