ULINE

GUIDE DES SCELLEUSES POUR SACS EN POLYÉTHYLÈNE

DE TABLE

PETIT À MOYEN VOLUME	 De table	 De table + outil de coupe	 De table de luxe + outil de coupe	 Par impulsion + signal sonore	 Extralongue de table	 Extralongue de table + outil de coupe
Type de scelleuse	Par impulsion	Par impulsion	Par impulsion	Par impulsion	Par impulsion	Par impulsion
Épaisseur de joint maximale	8 mil	8 mil	8 mil	8 mil	8 mil	8 mil
Dimensions du joint (long. x larg.)	4 x 1/16 po 8 x 1/16 po 12 x 1/16 po 16 x 1/16 po 20 x 1/16 po	8 x 1/16 po 12 x 1/16 po 16 x 1/16 po 20 x 1/16 po	12 x 1/16 po 16 x 1/16 po 24 x 1/16 po	8 x 1/16 po 12 x 1/16 po	24 x 1/16 po 32 x 1/16 po	24 x 1/16 po
Capacité	Jusqu'à 10 scellages par minute	Jusqu'à 10 scellages par minute	Jusqu'à 10 scellages par minute	Jusqu'à 5 scellages par minute	Jusqu'à 5 scellages par minute	Jusqu'à 5 scellages par minute
Fonctionnement	Actionné par ressort	Actionné par ressort	Actionné par aimant	Actionné par ressort	Actionné par ressort	Actionné par ressort
Matériaux compatibles	Mylar, nylon, PVC, pellicule antistatique, mousse (épaisseur max. de 1/8 po), polypropylène, polyuréthane, polyéthylène, sacs métallisés pour aliments (2,5 mil max.)					
Matériaux incompatibles	Sacs en tissu, sacs Tyvek[MD], sacs en vinyle, sacs cirés					
Plage de température	230 à 240 °C	230 à 240 °C	100 à 160 °C	240 à 248 °C	80 à 220 °C	240 à 248 °C
Outil de coupe intégré		✔	✔			✔
Minuteur réglable	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Caractéristiques supplémentaires			• Moins de pièces mobiles et de câblage pour un minimum d'entretien • Table de travail en option	• Signal sonore	• Poignée facilitant le transport	

©2026 Uline

MANŒUVRÉE AU PIED

GROS VOLUME	 Manœuvrée au pied	 Manœuvrée au pied + outil de coupe	 Extralongue + manœuvrée au pied
Type de scelleuse	Par impulsion	Par impulsion	Par impulsion
Épaisseur de joint maximale	8 mil	8 mil	8 mil
Dimensions du joint (long. x larg.)	12 x 1/16 po 18 x 1/16 po 24 x 1/16 po	18 x 1/16 po 24 x 1/16 po	30 x 1/16 po
Capacité	Jusqu'à 10 scellages par minute	Jusqu'à 5 scellages par minute	Jusqu'à 5 scellages par minute
Fonctionnement	Actionné par pédale	Actionné par pédale	Actionné par pédale
Matériaux compatibles	Mylar, nylon, PVC, pellicule antistatique, mousse (épaisseur max. de 1/8 po), polypropylène, polyuréthane, polyéthylène, sacs métallisés pour aliments (2,5 mil max.)		
Matériaux incompatibles	Sacs en tissu, sacs Tyvek[MD], sacs en vinyle, sacs cirés		
Plage de température	230 à 240 °C	80 à 220 °C	230 à 240 °C
Outil de coupe intégré		✔	
Minuteur réglable	✔	✔	✔
Options de hauteur totale	35 po	36 po, 37,5 po	34,5 po
Caractéristiques supplémentaires	• Plateau de travail à hauteur ajustable	• Distributeur de rouleaux • Table de travail stationnaire	• Plateau de travail à hauteur ajustable

©2026 Uline

À MAIN



Scelleuse manuelle à scellage pincé

Type de scelleuse	En continu
Épaisseur de joint maximale	10 mil
Dimensions du joint (long. x larg.)	6 x 1/2 po
Fonctionnement	À main
Matériaux compatibles	Polypropylène de grande clarté, cellophane, sacs métallisés pour aliments, sacs étanches
Matériaux incompatibles	Sacs en polyéthylène, sacs en tissu, sacs Tyvek[MD], sacs en vinyle, sacs cirés
Plage de température	140 à 200 °C
Caractéristiques supplémentaires	• Interrupteur marche/arrêt • Pédale

©2026 Uline