





H-3328BL-S  
H-3328GR-S


1-800-295-5510  
uline.com

# 8 x 2½" PNEUMATIC SWIVEL CASTER


PLATE DIMENSIONS



SIDE VIEW







FRONT VIEW



## SPECIFICATIONS

MODEL #	MATERIAL	OPERATING TEMPERATURE	DESCRIPTION	CAPACITY	SIZE (DIAM. x W)
H-3328BL-S	Rubber	-20 to 160°F	Swivel	310 lbs.	8 x 2.5"
H-3328GR-S					

**ULINE**H-3328BL-S  
H-3328GR-S800-295-5510  
uline.mx**RUEDA NEUMÁTICA –  
GIRATORIA, 8 x 2½"****DIMENSIONES DE LA PLACA****VISTA LATERAL****VISTA FRONTAL****ESPECIFICACIONES**

MODELO NO.	MATERIAL	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	TAMAÑO (DIÁM. x ANCHO)
H-3328BL-S	Caucho	-29°C a 71°C (-20° a 160°F)	Giratoria	140 kg (310 lbs.)	20.32 x 6.35 cm (8 x 2.5")
H-3328GR-S					





H-3328BL-S  
H-3328GR-S


1 800 295-5510  
uline.ca

# ROULETTE PNEUMATIQUE PIVOTANTE – 8 x 2 1/2 po


## DIMENSIONS DE LA PLAQUE



## VUE LATÉRALE



## VUE AVANT



## SPÉCIFICATIONS

N° DE MODÈLE	MATÉRIAU	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS (diam. x larg.)
H-3328BL-S	Caoutchouc	-29 °C à 71 °C (-20 °F à 160 °F)	Pivotant	140 kg (310 lb)	20,32 x 6,35 cm (8 x 2,5 po)
H-3328GR-S					