

ULINE

H-9603 BARCODE PRINTER TECHNICAL SPECIFICATIONS



ZEBRA ZD621T

Maximum Print Area

Width: 4.09"
Length: 39"
Resolution: 203 dpi
Maximum Print Speed: 8"/sec
Overall Memory:

512 MB Flash,
256 MB SDRAM

User Memory:

64 MB non-volatile
8 MB SDRAM

Physical Characteristics

Width: 8.0"
Height: 7.5"
Depth: 10.5"
Weight: 5.5 lbs.

Media Specifications

Label & Liner Width: .585" – 4.65"
Ribbon Width: 1.33" – 4.33"

STANDARD FEATURES

- Print methods: Thermal transfer or direct thermal
- 5 status icon 3 button user interface
- Dual-wall frame construction
- USB 2.0, USB Host
- Open Access™ design for easy media loading
- ENERGY STAR® Qualified
- Real Time Clock (RTC)

OPERATION CHARACTERISTICS

Environment

- Operating Temp: 40°F – 105°F
- Storage Temp: -40°F – 140°F
- Operating Humidity: 10 – 90% non-condensing
- Storage Humidity: 5 – 95% non-condensing

Agency Approvals

- IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN555035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311
- Markings: cTUVus, CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Electrical

- Auto detectable (PFC compliant)
100 – 240 VAC, 50 – 60HZ

PROGRAMMING LANGUAGES

- These printers support ZPL™ and EPL Zebra printer programming languages and a wide variety of other printer control languages via Link-OS Virtual Devices.

MEDIA CHARACTERISTICS

Labels

Max. roll size: 5" OD on a 1" ID core

Thickness (Label & Liner)

.003" – .0075"

Media Types

Roll-fed or fan-fold, die cut or continuous with or without black mark, tag stock, continuous receipt paper and wristbands

Ribbons

Max. roll size: 2.6" OD on a 1" ID core (984'), 1.34" OD on a .5" ID core (244')

Standard Lengths

- 984' capacity; provides 1:4 media to ribbon ratio
- 244' capacity; provides 1:1 media to ribbon ratio

Ribbon Setup

- Ribbon-wound ink side out
- Ribbon is recommended to be at least as wide as media

FONTS/GRAPHICS

16 resident expandable ZPL II bitmap fonts, two resident scalable ZPL fonts, five resident expandable EPL2 fonts, native open-type font support, Unicode compliant. China units include SimSun simplified Chinese font.

SYBLOGIES

Barcode Sybologies

Barcode Ratios:

2:1 (non-rotated) and 3:1

1D Barcodes:

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2- or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code

2D Barcodes:

Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec

ULINE



ZEBRA ZD621T

Área Máxima de Impresión

Ancho: 4.09"

Largo: 39"

Resolución: 203 dpi

Velocidad Máxima de

Impresión: 8"/seg

Memoria Total:

512 MB Flash,
256 MB SDRAM

Memoria de Usuario:

64 MB no volátil
8 MB SDRAM

Características Físicas

Ancho: 8.0"

Alto: 7.5"

Profundidad: 10.5"

Peso: 5.5 lbs.

Especificaciones de Etiqueta y Cinta

Anchos de Etiqueta y Respaldo:
.585" – 4.65"

Ancho de Cinta:

1.33" – 4.33"

H-9603 IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Métodos de impresión: Transferencia térmica o térmica directa
- Interfaz de usuario con 5 iconos de estado y 3 botones
- Fabricación de armazón de doble pared
- USB 2.0, Puerto USB
- Diseño de acceso abierto Open Access™ para carga fácil de materiales
- Cumple con ENERGY STAR
- Reloj en Tiempo Real (RTC)

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Entorno

- Temperatura de Funcionamiento 4°C – 40°C (40°F – 105°F)
- Temperatura de Almacenamiento -40°C – 60°C (-40°F – 140°F)
- Humedad en Funcionamiento 10 – 90% sin condensación
- Humedad en Almacenamiento 5 – 95% sin condensación

Aprobada por las Agencias

- IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Clase B, EN55024, EN555035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Clase B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311
- Marcas: cTUVus, Marca CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Eléctrico

- Autodetectable (Cumple con PFC) 100 – 240 VAC, 50 – 60 HZ

FUENTES/GRÁFICOS

16 fuentes expansibles de mapa de bits ZPL II residentes, dos fuentes escalables ZPL residentes, cinco fuentes expansibles EPL2 residentes, compatibilidad nativa con fuentes de tipo abierto, cumplen con Unicode. Las unidades para China incluyen la fuente china simplificada SimSun.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

- Estas impresoras son compatibles con lenguajes de programación ZPL™ y EPL Zebra y una amplia variedad de otros lenguajes de control de impresora a través de Dispositivos Virtuales Link-OS.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ETIQUETAS

Etiquetas

Tamaño máx. del rollo: Diámetro Externo de 5" con Diámetro Interno del núcleo de 1"

Grosor (Etiqueta y Respaldo)

.003" – .0075"

Tipos de Etiquetas

Alimentadas en rollos o dobladas en abanico, troqueladas o continuas con o sin marca blanca, etiquetas, papel continuo para recibos y pulseras.

Cintas

Tamaño máx. del rollo: Diámetro Externo de 2.6" con Diámetro Interno del núcleo de 1" (984'), Diámetro Externo de 1.34" con Diámetro Interno del núcleo de 5" (244')

Longitud Estándar

- Capacidad de 984'; brinda una proporción de 1:4 de etiquetas contra cinta
- Capacidad de 244'; brinda una proporción de 1:1 de etiquetas contra cinta

Configuración de la Cinta

- Cinta - enrollada con la tinta hacia afuera
- Se recomienda que la cinta sea al menos igual de ancha que las etiquetas

SIMBOLOGÍAS

Simbologías de los Códigos de Barras
Proporciones de los Códigos de Barras: 2:1 (sin girar) y 3:1

Códigos de Barras 1D:
Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC y EAN de 2 o 5 extensiones de dígitos, Plessey, Postnet, Estándar 2 de 5, Industrial 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Logmars, MSI, Codabar y Código Planet

Códigos de Barras 2D:
Codablock, PDF417, Código 49, DataMatrix, MaxiCode, Código QR, MicroPDF, Aztec

ULINE



ZEBRA ZD621T

Surface d'impression maximale

Largeur : 4,09 po
Longueur : 39 po
Résolution : 203 ppp
Vitesse d'impression max. : 8 po/s

Mémoire globale :
512 Mo flash,
256 Mo SDRAM

Mémoire d'utilisation :
64 Mo non volatile
8 Mo SDRAM

Caractéristiques physiques

Largeur : 8,0 po
Hauteur : 7,5 po
Profondeur : 10,5 po
Poids : 5,5 lb

Caractéristiques de consommables

Largeur d'étiquette et de doublure :
0,585 po à 4,65 po
Largeur de ruban :
1,33 po à 4,33 po

H-9603 IMPRIMANTE DE CODE À BARRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS STANDARD

- Modes d'impression : transfert thermique ou thermique direct
- Interface utilisateur à 3 boutons avec cinq icônes d'état
- Châssis à paroi double
- Ports USB 2.0 et USB
- Conception à accès libre (Open Access^{MC}) pour un chargement facile des consommables
- Homologué Energy Star^{MD}
- Horloge en temps réel (HTR)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Environnement

- Température de fonctionnement : 4 °C à 40 °C (40 °F à 105 °F)
- Température de stockage : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
- Taux d'humidité de fonctionnement : 10 à 90 % sans condensation
- Taux d'humidité de stockage : 5 à 95 % sans condensation

Homologations

- CEI 60950-1, CEI 62368-1, EN55022 classe B, EN55024, EN555035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC classe B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311
- Marquages : cTUVus, marquage CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Alimentation

- Autodétection (conformité PFC)
100 à 240 VCA, 50 à 60 HZ

POLICES ET GRAPHISMES

16 polices matricielles résidentes extensibles ZPL II, deux polices résidentes vectorielles ZPL, cinq polices résidentes extensibles EPL2, prise en charge native des polices de type ouvert, conforme à l'Unicode. Les unités chinoises comprennent la police SimSun en caractères chinois simplifiés.

LANGAGES DE PROGRAMMATION

- Ces imprimantes fonctionnent sous les langages de programmation d'imprimante Zebra ZPL^{MC} et EPL et une multitude d'autres langages de commande d'imprimante par le biais de périphériques virtuels Link-OS.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMABLES

Étiquettes

Taille maximale de rouleau : dimension extérieure de 5 po sur un mandrin à dimension intérieure de 1 po

Épaisseur (étiquette et doublure)

0,003 po à 0,0075 po

Types de consommables

En rouleau ou plié, découpé ou en continu avec ou sans marque noire, carton pour étiquettes, papier de reçu en continu et bracelets

Rubans

Taille maximale de rouleau : dimension extérieure de 2,6 po sur un mandrin à dimension intérieure de 1 po (984 pi), dimension extérieure de 1,34 po sur un mandrin à dimension intérieure de 5 po (244 pi)

Longueurs standard

- Capacité de 984 pi; procure un rapport de 1:4 entre le consommable et le ruban
- Capacité de 244 pi; procure un rapport de 1:1 entre le consommable et le ruban

Configuration de ruban

- Ruban embobiné avec surface encrée vers l'extérieur
- Il est recommandé que le ruban soit au moins aussi large que le consommable

SYBLOGIES

Symbologies de code à barres

Rapport de code à barres :
2:1 (non tourné) et 3:1

Codes à barres unidimensionnels :
Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC et codes EAN à 2 ou 5 chiffres, Plessey, Postnet, 2/5 standard, 2/5 industriel, 2/5 entrelacé, Logmars, MSI, Codabar et Planet Code

Codes à barres bidimensionnels :
Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec