
DURACELL

Article Information Sheet (AIS)

This Article Information Sheet (AIS) provides relevant battery information to retailers, consumers, OEMs and others users requesting a GHS-compliant SDS. Articles, such as batteries, are exempt from GHS SDS classification criteria. The GHS criteria is not designed or intended to be used to classify the physical, health and environmental hazards of an article. Branded consumer batteries are defined as electro-technical devices. The design, safety, manufacture, and qualification of branded consumer batteries follow ANSI and IEC battery standards. This document is based on principles set forth in the following hazard communication approaches: ANSI Z-400.1, GHS, JAMP AIS, and IEC 62474.

1. Document Information	
Document Name	**Duracell Lithium HPL Cells and Batteries**
Document ID	AIS-Li HPL
Issue Date	1-Sep-15
Last Revision	1/6/2026
Preparer	Product Safety & Regulatory
Information Contact	SDS@duracell.com
2. Company Information	
Name & Address	**Duracell US Operations**, 1515 Redding Dr. LaGrange GA 30240 **Duracell Batteries BV**, Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgium **Duracell International Operations Sàrl**, Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, Geneva Switzerland.
Global Website	www.duracell. com
Consumer Relations	North America: 1-800-551-2355 (9:00 AM - 5:00 PM EST)
3. Article Information	
Description	Duracell branded consumer lithium battery
Product Category	Electro-technical device
Use	Portable power source for electronic devices
Model Numbers/IEC Designations (physical descriptions)	CR2 (CR15H270), CR-V3, 1/3N (CR/DL 1/3N, CR11108), 123 (123A, CR123A, DL123A, CR17345), 2/3A (CR17335), 223 (CR223, CR-P2, DL223), 245 (CR245, 2CR5, DL245), 28L (PX28L, 2CR11108, 2CR13252), CR17450 (CR-A)
4. Article Construction	

Components	Ingredients	CAS Number	Amount
Electrode - Negative	Lithium Alloy	7439-93-2	0.5 - 6%
Electrode - Positive	Manganese Dioxide	1313-13-9	12 - 50%
Electrolyte			2 – 9.2%
Electrolyte	Propylene Carbonate Solvent	108-32-7	2.5 - 7%
Electrolyte	1,2-Dimethoxyethane Solvent	110-71-4	1.5 - 7.5%
Polytetrafluoroethylene (PTFE)	PTFE	9002-84-0	0.1 - 1%
Materials of Construction - Can	Steel	110-71-4	8 - 15%
Bitterant (Denatonium Benzoate; CAS# 3734-33-4)	Lithium coin sizes 2016, 2025 & 2032 have a transparent layer of bitterant (denatonium benzoate) applied to the coin cell.		
Other non-Reactive Materials			13.5%

5. Health & Safety	
Ingestion/Small Parts Warning	Required for 1/3N, 123, 28L, CR2 batteries: Keep out of reach of children. If swallowed, consult a physician immediately. ANSI or IEC requirements 
Normal Conditions of Use	Exposure to contents inside the sealed battery will not occur unless the battery leaks, is exposed to high temperatures, or is mechanically abused.
First Aid - If swallowed	Required for sizes 1/3N, 123, 28L, CR2: Keep away from children. If swallowed, consult a physician immediately. Call National Ingestion Hotline (800-408-8666).
First Aid - Eye Contact	Flush with running water for at least 30 minutes. Seek medical attention immediately.
First Aid - Skin Contact	Remove contaminated clothing and flush skin with running water for at least 15 minutes. Seek medical attention if irritation persists.
First Aid - Inhalation	Contents of leaking battery may be irritating to respiratory passages. Move to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.
Poison Centers/World Directory	Chemical Safety and Health

6. Fire Hazard & Firefighting	
Fire Hazard	Batteries may rupture or leak if involved in a fire.
Fires Involving Large Quantities of Batteries	Large quantities of batteries involved in a fire will rupture and release irritating fumes from thermal degradation. Use a Class “D” fire extinguisher or other smothering agent such as Lith-X, copper powder or dry sand. If using water, use enough to smother the fire. Using an insufficient amount of water will make the fire worse. Cooling exterior of batteries will help prevent rupturing. Burning batteries generate toxic and corrosive lithium hydroxide fumes. Firefighters should wear self-contained breathing apparatus. Detailed information on fighting a lithium metal battery fire can be found in US DOT Emergency Response Guide 138 (Substances–Water–Reactive).

DURACELL

Article Information Sheet (AIS)

7. Handling & Storage	
Handling Precautions	Avoid mechanical and electrical abuse. Do not short circuit or install incorrectly. Batteries may rupture or vent if disassembled, crushed, recharged or exposed to high temperatures. Install batteries in accordance with equipment instructions.
Storage Precautions	Store batteries in a dry place at normal room temperature. Refrigeration does not make them last longer.

8. Disposal Considerations (GHS Section 13)	
Collection & Proper Disposal	Dispose of used (or excess) batteries in compliance with federal, state/provincial and local regulations. Do not accumulate large quantities of used batteries for disposal as accumulations could cause batteries to short-circuit. Do not incinerate. In states & countries, where there are regulations for the collection and recycling of batteries, consumers should dispose of their used batteries into the collection network at municipal depots and retailers. Do not dispose of batteries with household trash.
USA EPA RCRA (40 CFR 261)	"Charged" lithium metal batteries meet the criteria (D003 - Reactivity) of a hazardous waste as defined under the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 40 CRT 261.23. If recycled, lithium metal batteries are classified as Universal Waste.
9. Transport Information (GHS Section 14)	
Regulatory Status	Duracell Lithium Coin Batteries are manufactured and distributed according to current global transportation regulations. The shipping cartons for all Duracell Lithium cells/batteries are designed to prevent short circuit, displacement within the package, damage to the batteries and release of the contents of the package. Persons preparing or distributing lithium batteries for transportation are required by regulations to be trained in their level of responsibility. The information in this section has been provided for clarification. The transportation of lithium metal batteries is regulated by ICAO, IATA, IMDG, IMO, US DOT, ADR.

Total Lithium Content (grams

Catalog	Total Lithium Content (grams)	Type	Total Cell/Battery Weight (grams)
1/3N	0.06	Cell	3
123	0.56	Cell	17
223	1.1	Battery	38
28L	0.12	Battery	9.4
CR-V3	1.4	Battery	39
CR2	0.26	Cell	11
2/3A	0.56	Cell	17
CR17450	0.6	Cell	24
245	1.1	Battery	38.6

UN Identification Number **Shipping Name**	UN3090 Lithium metal batteries UN3091 Lithium metal batteries packed with or contained in equipment
Hazard Classification Number	Hazard Classification 9
UN 38.3 Transportation Tests	UN38.3 Test Summary Documents that are required by the UN Model Regulations, can be requested by sending an email request to UN38.3_duracell@duracell.com
Special Provisions Conformance	Special regulatory provisions require batteries to be packaged in a manner that prevents the generation of a dangerous quantity of heat and short circuits. Shippers can prepare batteries by taping the terminals, individually packaging batteries, or otherwise segregating the batteries to prevent risk of creating a short circuit. Batteries shipped in original unopened Duracell packaging is compliant.
Air Transport IATA 67th Edition, ICAO	Packaging Instructions (PI) 968 – PI 970
US DOT - SP	*29, A54, A100, A101*
IMDG - SP	188, 230, 310, 957
ADR - SP	188, 230, 310, 636, 656
ANTT (National land Transportation Agency	Regulation 5232, 14 Dec 2016; SP 188, 230, 310, 376; Packaging Instructions P903 Complementary Instructions 5947/, 1 July 2021
Emergency Transportation Hotline	**CHEMTREC 24-Hour Emergency Response Hotline Within the United States call +703-527-3887** **Outside the United States, call +1 703-527-3887 (Collect)**
10. Regulatory Information	
Applicable Battery Industry Standards	ANSI C18.3M Part 1, ANSI C18.3M Part 2, ANSI C18.4, IEC 60086,1, IEC 60086-2, IEC 60086-4
USA EPA Mercury Containing & Rechargeable Battery Management Act of 1996	During the manufacturing process, no mercury is added.
Mercury Free Battery (ANSI C18.4M <5ppm)	Yes
CANADA Products Containing Mercury Regulations SOR/20140254	Mercury Free
Declarable Substance (IEC 62674 Criteria 1)	1,2-Dimethoxyethane (CAS-110-74-1)
Battery Regulation (EU)2023/1542	Compliant with marking and substance restrictions for mercury (<0.0005%); cadmium (<0.002%) and lead (<0.01%). Labels and/or packaging are marked with the special collection symbol in accordance with EU

DURACELL

Article Information Sheet (AIS)

	Battery Regulation 2023/1542, Article 13, paragraph 4. Compliant with CE marking. Labels and/or packaging are marked with the CE mark in accordance with EU Battery Regulation 2023/1542, Article 38, paragraph 3, which applies from 18 August 2024, Article 96, paragraph 2b.
EU POP regulation (Regulation (EU) 2019/1021) and their attendant amendments	Duracell cells and batteries do not contain Persistent Organic Pollutants
USA CPSIA 2008 (PL. 11900314)	Exempt
USA CPSC FHSA (16 CFR 1500)	Consumer batteries are not listed as a hazardous product.
USA EPA TSCA Section 13 (40 CFR 707.20)	For customs clearance purpose, batteries are defined as an "Article".
USA California Prop 65	No warning required per 3rd party assessment.

Regulatory Definitions - Articles	An SDS is not required for articles.
USA OSHA	29 CFR 1910.1200(b)(6)(v)
USA TSCA	40 CFR 704.3; 710.2(3)(c); and [19 CFR 12.1209a)]
EU & UK REACH	Title 1 - Chapter 2 - Article 3(3)
GHS	Section 1.3.2.1
11. Other Information **11a. Certification & 3rd Party Approvals**	
UL Listing	Yes
11b. AIS Hazard Communication Approaches (consulted in developing this document):	
Globally Harmonized System (GHS)	GHS SDS requirements and classification criteria do not apply to articles or products (such as batteries) that have a fixed shape, which are not intended to release a chemical. The article exemption is found in Section 1.3.2.1.1 of the GHS and reads: ***The GHS applies to pure substances and their dilute solutions and to mixtures. "Articles" as defined by the Hazard Communication Standard (29 CFR 1900.1200) of the OSHA of the USA, or by similar definition, are outside the scope of the system."***
Joint Article Management Promotion Consortium JAMP	JAMP is a Japanese Industry Association who developed the concept of an Article Information Sheet as a supply chain tool to share and communicate chemical information in articles. The AIS authoring process is based on “declarable” substances to meet global regulatory requirements as well as substances to be reported by GADSL, JIG, etc.

DISCLAIMER: This AIS is intended to provide a brief summary of our knowledge and guidance regarding the use of this article. The information contained here has been compiled from sources considered by Duracell to be dependable and is accurate to the best of the Company’s knowledge. It is not meant to be an all- inclusive document on worldwide hazard communication regulations. This information is offered in good faith. Each user of this material needs to evaluate the conditions of use and design the appropriate protective mechanisms to prevent employee exposures, property damage or release to the environment. Duracell assumes no responsibility for injury to the recipient or third persons or for any damage to any property resulting from misuse of the product.

DURACELL®

Article Information Sheet (AIS)


DURACELL

Fiche d'information de l'article

Cette fiche d'information sur les articles (AIS) fournit des informations pertinentes sur les batteries aux détaillants, aux consommateurs, aux OEM et aux autres utilisateurs qui demandent une FDS conforme au SGH. Les articles, tels que les batteries, sont exemptés des critères de classification des FDS du SGH. Les critères du SGH ne sont pas conçus ou destinés à être utilisés pour classer les dangers physiques, sanitaires et environnementaux d'un article. Les piles grand public de marque sont définies comme des appareils électrotechniques. La conception, la sécurité, la fabrication et la qualification des batteries grand public de marque sont conformes aux normes de batterie ANSI et IEC. Le présent document est basé sur les principes énoncés dans les approches de communication des dangers suivantes : ANSI Z-400.1, GHS, JAMP AIS et IEC 62474.

1. Renseignements sur le document	
Nom du document	**Piles et batteries HPL au lithium Duracell**
Document ID	AIS-Li HPL
Date d'émission	1-sept-15
Dernière révision	1/6/2026
Préparateur	Sécurité des produits et réglementation
Information Contact	SDS@duracell.com
2. Informations sur l'entreprise	
Nom et adresse	**Duracell US Operations**, 1515 Redding Dr. LaGrange GA 30240 **Duracell Batteries BV,** Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgique **Duracell International Operations Sàrl**, Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, Genève Suisse.
Site Web mondial	www.duracell. com
Relations avec les consommateurs	Amérique du Nord : 1-800-551-2355 (9 h 00 à 17 h 00 HNE)
3. Informations sur l'article	
Description	Pile au lithium grand public de marque Duracell
Catégorie de produit	Appareil électrotechnique
Utiliser	Source d'alimentation portable pour appareils électroniques
Numéros de modèle/désignations CEI (descriptions physiques)	CR2 (CR15H270), CR-V3, 1/3N (CR/DL 1/3N, CR11108), 123 (123A, CR123A, DL123A, CR17345), 2/3A (CR17335), 223 (CR223, CR-P2, DL223), 245 (CR245, 2CR5, DL245), 28L (PX28L, 2CR11108, 2CR13252), CR17450 (CR-A)
4. Construction de l'article	

Composants	Ingrédients	Numéro CAS	Quantité
Électrode - Négative	Alliage de lithium	7439-93-2	0.5-6%
Électrode - Positive	Dioxyde de manganèse	1313-13-9	12-50%
Électrolyte			2.5-7%
Électrolyte	Solvant de carbonate de propylène	108-32-7	2.5 – 7%
Électrolyte	Solvant 1,2-diméthoxyéthane	110-71-4	1.5-7.5%
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)		9002-84-0	0.1-1%
Matériaux de construction - Boîte	Acier	110-71-4	8-15%
Bitterant (Denatonium Benzoate; CAS# 3734-33-4)	Les tailles de pièces de lithium de 2016, 2025 et 2032 présentent une couche transparente d'amerteur (benzoate de dénatonium) appliquée à la pile à pièces.		
Autres matières non réactives			13.5%

5. Santé et sécurité	
Avertissement d'ingestion/petites pièces	Requis pour les piles 1/3N, 123, 28L, CR2 : Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. Exigences ANSI ou CEI  OR OR
Conditions normales d'utilisation	L'exposition au contenu à l'intérieur de la batterie scellée ne se produira que si la batterie fuit, est exposée à des températures élevées ou est maltraitée mécaniquement.
Premiers soins - En cas d'ingestion	Requis pour les tailles 1/3N, 123, 28L, CR2 : Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. Appelez la ligne d'assistance téléphonique nationale sur l'ingestion (800-408-8666).
Premiers soins - Contact visuel	Rincer à l'eau courante pendant au moins 30 minutes. Consultez immédiatement un médecin.
Premiers soins - Contact avec la peau	Retirez les vêtements contaminés et rincez la peau à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si l'irritation persiste.
Premiers secours - Inhalation	Le contenu de la batterie qui fuit peut être irritant pour les voies respiratoires. Se déplacer vers l'air frais. Consultez un médecin si l'irritation persiste.
Centres antipoison/Annuaire mondial	Chemical Safety and Health

6. Risque d'incendie et lutte contre l'incendie	
Incendie	Les piles peuvent se rompre ou fuir en cas d'incendie.
Incendies impliquant de grandes quantités de piles	De grandes quantités de batteries impliquées dans un incendie se rompent et libèrent des fumées irritantes dues à la dégradation thermique. Utilisez un extincteur de classe « D » ou un autre agent étouffant tel que du Lith-X, de la poudre de cuivre ou du sable sec. Si vous utilisez de l'eau, utilisez-en suffisamment pour étouffer le feu. L'utilisation d'une quantité insuffisante d'eau aggravera le feu. Le refroidissement de l'extérieur des batteries aidera à prévenir

DURACELL

Fiche d'information de l'article

	les ruptures. La combustion des batteries génère des fumées toxiques et corrosives d'hydroxyde de lithium. Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome. Des renseignements détaillés sur la lutte contre un incendie de batterie au lithium métal se trouvent dans le Guide d'intervention d'urgence 138 du DOT des États-Unis (Substances–Eau–Réactif).
7. Manutention et entreposage	
Précautions de manipulation	Évitez les abus mécaniques et électriques. Ne court-circuitez pas ou n'installez pas de manière incorrecte. Les batteries peuvent se rompre ou s'éventer si elles sont démontées, écrasées, rechargées ou exposées à des températures élevées. Installez les piles conformément aux instructions de l'équipement.
Précautions de stockage	Stockez les piles dans un endroit sec à température ambiante normale. La réfrigération ne les fait pas durer plus longtemps.

8. Considérations relatives à l'élimination (article 13 du SGH)	
Collecte et élimination appropriée	Jetez les piles usagées (ou excédentaires) conformément aux réglementations fédérales, étatiques/provinciales et locales. N'accumulez pas de grandes quantités de piles usagées pour l'élimination, car les accumulations pourraient provoquer un court-circuit des piles. Ne pas incinérer. Dans les États et les pays où il existe des réglementations pour la collecte et le recyclage des piles, les consommateurs doivent jeter leurs piles usagées dans le réseau de collecte des dépôts municipaux et des détaillants. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.
USA EPA RCRA (40 CFR 261)	Les batteries au lithium métal « chargées » répondent aux critères (D003 - Réactivité) d'un déchet dangereux tels que définis dans la loi sur la conservation et la récupération des ressources (RCRA) 40 CRT 261.23. Si elles sont recyclées, les batteries au lithium métal sont classées comme déchets universels.
9. Renseignements sur le transport (article 14 du SGH)	
Statut réglementaire	Les piles bouton au lithium Duracell sont fabriquées et distribuées conformément aux réglementations mondiales en vigueur en matière de transport. Les cartons d'expédition de toutes les piles/piles au lithium Duracell sont conçus pour éviter les courts-circuits, le déplacement à l'intérieur de l'emballage, les dommages aux piles et la libération du contenu du colis. Les personnes préparant ou distribuant des batteries au lithium pour le transport sont tenues par la réglementation d'être formées à leur niveau de responsabilité. Les informations contenues dans cette section ont été fournies à titre de clarification. Le transport des batteries au lithium métal est réglementé par l'OACI, l'IATA, l'IMDG, l'OMI, l'US DOT, l'ADR.

Teneur totale en lithium (grammes

Catalogue	Teneur totale en lithium (grammes)	Type	Poids total de la cellule/batterie (grammes)
1/3N	0.06	Cellule	3
123	0.56	Cellule	17
223	1.1	Pile	38
28L	0.12	Pile	9.4
CR-V3	1.4	Pile	39
CR2	0.26	Cellule	11
2/3A	0.56	Cellule	17
CR17450	0.6	Cellule	24
245	1.1	Pile	38.6

Numéro d'identification ONU/appellation réglementaire	UN3090 Piles lithium-métal UN3091 Batteries au lithium métal emballées avec un équipement ou contenues dans celui-ci
UN 38.3 Épreuves de transport	UN38.3 Résumé de l'essai Les documents exigés par le Règlement type de l'ONU peuvent être demandés en envoyant une demande par courrier électronique à UN38.3_duracell@duracell.com
Conformité aux dispositions spéciales	Des dispositions réglementaires spéciales exigent que les batteries soient emballées de manière à empêcher la génération d'une quantité dangereuse de chaleur et les courts-circuits. Les expéditeurs peuvent préparer les batteries en collant les bornes, en emballant individuellement les batteries ou en séparant les batteries pour éviter tout risque de court-circuit. Les piles expédiées dans leur emballage Duracell d'origine non ouvert sont conformes.
Numéro de classification des dangers	Classification des dangers 9
Transport aérien IATA 67e édition, OACI	Instructions d'emballage (PI) 968 – PI 970
DOT des États-Unis - SP	*29, A54, A100, A101*
IMDG - SP	188, 230, 310, 957
ADR - SP	188, 230, 310, 636, 656
ANTT (Transport Terrestre National Agence	Règlement 5232, 14 déc. 2016 ; SP 188, 230, 310, 376 ; Instructions d'emballage P903 Instructions complémentaires 5947/, 1er juillet 2021
Ligne d'urgence pour les transports	**Ligne d'assistance téléphonique d'urgence 24 heures sur 24 de CHEMTREC Aux États-Unis, appelez le +703-527-3887 En dehors des États-Unis, appelez le +1 703-527-3887 (à frais virés)**
10. Informations réglementaires	
Normes applicables de l'industrie des batteries	ANSI C18.3M Part 1, ANSI C18.3M Part 2, ANSI C18.4, IEC 60086,1, IEC 60086-2, IEC 60086-4

DURACELL

Fiche d'information de l'article

USA EPA Mercury Containing & Rechargeable Battery Management Act de 1996	Au cours du processus de fabrication, aucun mercure n'est ajouté.
Batterie sans mercure (ANSI C18.4M <5ppm)	Oui
CANADA : Règlement sur les produits contenant du mercure, DORS/20140254	Sans mercure
Substance déclarable (IEC 62674 Critère 1)	1,2-diméthoxyéthane (CAS-110-74-1)
Règlement sur les batteries (UE) 2023/1542	Conformité au marquage et aux restrictions sur les substances pour le mercure (<0,0005 %) ; le cadmium (<0,002 %) et le plomb (<0,01 %). Les étiquettes et/ou les emballages sont marqués avec le symbole de collection spéciale conformément au Règlement européen sur les batteries 2023/1542, article 13, paragraphe 4. Conforme au marquage CE. Les étiquettes et/ou les emballages sont marqués de la marque CE conformément au Règlement européen sur les batteries 2023/1542, article 38, paragraphe 3, applicable à partir du 18 août 2024, article 96, paragraphe 2b.
Règlement POP de l'UE (règlement (UE) 2019/1021) et modifications connexes	Les cellules et les piles Duracell ne contiennent pas de polluants organiques persistants
États-Unis CPSIA 2008 (PL. 11900314)	Exempter
USA CPSC FHSA (16 CFR 1500)	Les batteries grand public ne sont pas répertoriées comme des produits dangereux.
USA EPA TSCA Section 13 (40 CFR 707.20)	Aux fins du dédouanement, les batteries sont définies comme un « Article ».
États-Unis, Californie, Prop 65	Aucun avertissement n'est requis selon l'évaluation d'une tierce partie.

Définitions réglementaires - Articles	Une FDS n'est pas requise pour les articles.
États-Unis OSHA	29 CFR 1910.1200(b)(6)(v)
États-Unis TSCA	40 CFR 704.3 ; 710.2(3)c) ; et [19 CFR 12.1209a)]
PORTÉE DE L'UE ET DU ROYAUME-UNI	Titre 1 - Chapitre 2 - Article 3, paragraphe 3
SGH	Paragraphe 1.3.2.1
11. Autres informations **11a. Certification et approbations par des tiers**	
Inscription UL	Oui
11b. Approches de communication des dangers liés aux EAE (consultées lors de l'élaboration du présent document) :	
Système général harmonisé (SGH)	Les exigences et les critères de classification des FDS du SGH ne s'appliquent pas aux articles ou aux produits (tels que les batteries) qui ont une forme fixe et qui ne sont pas destinés à libérer un produit chimique. L'exemption de l'article se trouve à la section 1.3.2.1.1 du SGH et se lit comme suit : ***Le SGH s'applique aux substances pures et à leurs solutions diluées ainsi qu'aux mélanges. Les « articles » tels que définis par la norme de communication des dangers (29 CFR 1900.1200) de l'OSHA des États-Unis, ou par une définition similaire, ne sont pas couverts par le système.***
Joint Article Management Promotion Consortium JAMP	JAMP est une association industrielle japonaise qui a développé le concept d'une fiche d'information sur les articles en tant qu'outil de chaîne d'approvisionnement pour partager et communiquer des informations chimiques dans les articles. Le processus de création d'AIS est basé sur les substances « déclarables » pour répondre aux exigences réglementaires mondiales ainsi que sur les substances à déclarer par GADSL, JIG, etc.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Cet AIS a pour but de fournir un bref résumé de nos connaissances et de nos conseils concernant l'utilisation de cet article. Les informations contenues dans le présent document ont été compilées à partir de sources considérées par Duracell comme fiables et sont exactes au meilleur de la connaissance de la Société. Il ne s'agit pas d'un document exhaustif sur les réglementations mondiales en matière de communication des dangers. Ces informations sont fournies de bonne foi. Chaque utilisateur de ce matériau doit évaluer les conditions d'utilisation et concevoir les mécanismes de protection appropriés pour prévenir l'exposition des employés, les dommages matériels ou les rejets dans l'environnement. Duracell n'assume aucune responsabilité en cas de dommages causés au destinataire ou à des tiers ou de dommages à tout bien résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

DURACELL

Fiche d'information de l'article