

SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS

Version 1.1

Revision Date 05/10/2018

Print Date 04/26/2019

SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Material name : SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS
 Material number : 853101C

Manufacturer or supplier's details

Company : Zep Inc.
 Address : 11627 - 178 Street
 Edmonton, Alberta T5S 1N6
 Canada
 Telephone : 404-352-1680

Emergency telephone numbers

For SDS Information	: Compliance Services 1-877-428-9937
For a Medical Emergency	: 877-541-2016 Toll Free - All Calls Recorded
For a Transportation Emergency	: CHEMTREC: 800-424-9300 - All Calls Recorded.

Recommended use of the chemical and restrictions on use

Recommended use : Cleaner

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION
Emergency Overview

Appearance	Aerosol containing a liquefied gas
Colour	opaque
Odour	characteristic

GHS Classification

Flammable aerosols : Category 1
 Gases under pressure : Liquefied gas

GHS label elements

Hazard pictograms : 

Signal word : Danger

Hazard statements : H222 Extremely flammable aerosol.
 H280 Contains gas under pressure; may explode if heated.

Precautionary statements : **Prevention:**
 P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS

Version 1.1

Revision Date 05/10/2018

Print Date 04/26/2019

P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.

P251 Do not pierce or burn, even after use.

Storage:

P410 + P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F.

Disposal:

P501 Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Substance / Mixture : Mixture

Hazardous components

Chemical name	CAS-No.	Concentration [%]
White mineral oil (petroleum)	8042-47-5	>= 10 - < 30
alkanes, C12-14-iso-	68551-19-9	>= 10 - < 30
butane	106-97-8	>= 10 - < 30
propane	74-98-6	>= 1 - < 5

SECTION 4. FIRST AID MEASURES

- General advice : Move out of dangerous area.
Show this safety data sheet to the doctor in attendance.
Do not leave the victim unattended.
- If inhaled : If unconscious, place in recovery position and seek medical advice.
If symptoms persist, call a physician.
- In case of skin contact : If on clothes, remove clothes.
If symptoms persist, call a physician.
If on skin, rinse well with water.
- In case of eye contact : Remove contact lenses.
Protect unharmed eye.
Keep eye wide open while rinsing.
If eye irritation persists, consult a specialist.
Immediately flush eye(s) with plenty of water.
- If swallowed : Keep respiratory tract clear.
Never give anything by mouth to an unconscious person.
If symptoms persist, call a physician.
DO NOT induce vomiting unless directed to do so by a physician or poison control center.
- Most important symptoms and effects, both acute and delayed : Effects may be delayed, symptoms may include minor eye or skin irritation.
Overexposure may cause mild eye or skin irritation.
- Notes to physician : Treat symptomatically. Symptoms may be delayed.

SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS

Version 1.1

Revision Date 05/10/2018

Print Date 04/26/2019

SECTION 5. FIREFIGHTING MEASURES

- Suitable extinguishing media : Alcohol-resistant foam
Carbon dioxide (CO₂)
Dry chemical
- Unsuitable extinguishing media : High volume water jet
- Specific hazards during firefighting : Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses.
- Hazardous combustion products : Carbon dioxide (CO₂)
Carbon monoxide
Smoke
Silicon oxides
- Specific extinguishing methods : Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
- Further information : For safety reasons in case of fire, cans should be stored separately in closed containments.
Use a water spray to cool fully closed containers.
- Special protective equipment for firefighters : Wear self-contained breathing apparatus for firefighting if necessary.
-

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

- Personal precautions, protective equipment and emergency procedures : Ensure adequate ventilation.
Remove all sources of ignition.
Evacuate personnel to safe areas.
Beware of vapours accumulating to form explosive concentrations. Vapours can accumulate in low areas.
Use personal protective equipment.
- Environmental precautions : Prevent product from entering drains.
Prevent further leakage or spillage if safe to do so.
If the product contaminates rivers and lakes or drains inform respective authorities.
- Methods and materials for containment and cleaning up : Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder, sawdust).
Sweep up or vacuum up spillage and collect in suitable container for disposal.
-

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

- Advice on safe handling : For personal protection see section 8.
Smoking, eating and drinking should be prohibited in the application area.
Take precautionary measures against static discharges.
-

SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS

Version 1.1

Revision Date 05/10/2018

Print Date 04/26/2019

Provide sufficient air exchange and/or exhaust in work rooms.
Dispose of rinse water in accordance with local and national regulations.

Do not breathe vapours or spray mist.

Avoid contact with skin and eyes.

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

Conditions for safe storage : BEWARE: Aerosol is pressurized. Keep away from direct sun exposure and temperatures over 50 °C. Do not open by force or throw into fire even after use. Do not spray on flames or red-hot objects.
No smoking.
Observe label precautions.
Keep in a dry, cool and well-ventilated place.
Electrical installations / working materials must comply with the technological safety standards.

Materials to avoid : Oxidizing agents
Do not store near acids.

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Components with workplace control parameters

Components	CAS-No.	Value type (Form of exposure)	Control parameters / Permissible concentration	Basis
White mineral oil (petroleum)	8042-47-5	TWA (Mist)	5 mg/m ³	
		STEL (Mist)	10 mg/m ³	
		TWA (Mist)	5 mg/m ³	CA AB OEL
		STEL (Mist)	10 mg/m ³	CA AB OEL
		TWAEV (Mist)	5 mg/m ³	CA QC OEL
		STEV (Mist)	10 mg/m ³	CA QC OEL
		TWA (Mist)	5 mg/m ³	
		STEL (Mist)	10 mg/m ³	
		TWA (Mist)	5 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA (Inhalable fraction)	5 mg/m ³	ACGIH
		TWA (Mist)	5 mg/m ³	OSHA P0
		TWA (Mist)	5 mg/m ³	NIOSH REL
		ST (Mist)	10 mg/m ³	NIOSH REL
		PEL (particulate)	5 mg/m ³	CAL PEL
		TWA (Inhalable fraction)	5 mg/m ³	ACGIH
butane	106-97-8	TWA	1,000 ppm	CA AB OEL
		TWA	600 ppm	CA BC OEL
		STEL	750 ppm	CA BC OEL
		TWAEV	800 ppm 1,900 mg/m ³	CA QC OEL
propane	74-98-6	TWA	1,000 ppm	CA AB OEL
		TWA	1,000 ppm	CA BC OEL

SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS

Version 1.1

Revision Date 05/10/2018

Print Date 04/26/2019

		TWAEV	1,000 ppm 1,800 mg/m ³	CA QC OEL
		TWA	1,000 ppm	CA ON OEL
		TWA	1,000 ppm	ACGIH

Engineering measures : effective ventilation in all processing areas

Personal protective equipment

Respiratory protection : Use respiratory protection unless adequate local exhaust ventilation is provided or exposure assessment demonstrates that exposures are within recommended exposure guidelines.

Hand protection

Remarks

: The suitability for a specific workplace should be discussed with the producers of the protective gloves.

Eye protection

: Access to clean water to rinse eyes must be available, options include: eye wash stations or showers, or eye wash bottles with pure water.
Safety glasses

Skin and body protection

: Impervious clothing
Choose body protection according to the amount and concentration of the dangerous substance at the work place.

Hygiene measures

: Wash hands before breaks and at the end of workday.
When using do not smoke.
When using do not eat or drink.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance : Aerosol containing a liquefied gas

Colour : opaque

Odour : characteristic

Odour Threshold : No data available

pH : Not applicable

Melting point/freezing point : Not applicable

Boiling point : 100 °C

Flash point

:
Not applicable

Evaporation rate

: < 1
n-Butyl Acetate = 1.0

Flammability (solid, gas)

: Extremely flammable aerosol.

Upper explosion limit

: No data available

Lower explosion limit

: No data available

Vapour pressure

: not determined

SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS

Version 1.1

Revision Date 05/10/2018

Print Date 04/26/2019

Density	: 0.941 g/cm ³
Solubility(ies)	
Water solubility	: insoluble
Partition coefficient: n-octanol/water	: No data available
Auto-ignition temperature	: not determined
Thermal decomposition	: No data available
Viscosity	
Viscosity, kinematic	: No data available
Heat of combustion	: < 20 kJ/g

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity	: Stable
Chemical stability	: Stable under normal conditions.
Possibility of hazardous reactions	: Vapours may form explosive mixture with air. No decomposition if stored and applied as directed.
Conditions to avoid	: Heat, flames and sparks. Extremes of temperature and direct sunlight.
Incompatible materials	: Oxidizing agents Acids
Hazardous decomposition products	: Carbon dioxide (CO ₂) Carbon monoxide

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION**Potential Health Effects**

Aggravated Medical Condition	: None known.
Symptoms of Overexposure	: Effects may be delayed, symptoms may include minor eye or skin irritation.

Carcinogenicity:**IARC**

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

ACGIH

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a carcinogen or potential carcinogen by ACGIH.

SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS

Version 1.1

Revision Date 05/10/2018

Print Date 04/26/2019

Acute toxicity

Product:

Acute oral toxicity : Acute toxicity estimate : > 5,000 mg/kg
Method: Calculation method

Skin corrosion/irritation

Product:

Remarks: May irritate skin.

Serious eye damage/eye irritation

Product:

Remarks: May irritate eyes.

Respiratory or skin sensitisation

No data available

Germ cell mutagenicity

No data available

Carcinogenicity

No data available

Reproductive toxicity

No data available

STOT - single exposure

No data available

STOT - repeated exposure

No data available

Aspiration toxicity

No data available

Further information

Product:

Remarks: No data available

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity

No data available

SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS

Version 1.1

Revision Date 05/10/2018

Print Date 04/26/2019

Persistence and degradability

No data available

Bioaccumulative potential**Product:**Partition coefficient: n-
octanol/water : Remarks: No data available**Components:****butane :**Partition coefficient: n-
octanol/water : Pow: 2.89**Mobility in soil**

No data available

Other adverse effects

No data available

Product:Additional ecological
information : No data available

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS**Disposal methods**

- Waste from residues : Do not dispose of waste into sewer.
Do not contaminate ponds, waterways or ditches with
chemical or used container.
Dispose of in accordance with local regulations.
- Contaminated packaging : Empty remaining contents.
Dispose of as unused product.
Do not re-use empty containers.
Do not burn, or use a cutting torch on, the empty drum.

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada): UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Limited quantity
--

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel): UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Limited quantity

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air): UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Limited quantity
--

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air): UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Limited quantity
--

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA): UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Limited quantity
--

SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS

Version 1.1

Revision Date 05/10/2018

Print Date 04/26/2019

The product as delivered to the customer conforms to packaging requirements for shipment by road under Transport Dangerous Goods (TDG) Canada regulations. Additional transportation classifications noted above are for reference only, and not a certification or warranty of the suitability of the packaging for shipment under these alternative transport regulations.

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

This product has been classified according to the hazard criteria of the HPR and the SDS contains all of the information required by the HPR.

The components of this product are reported in the following inventories:

DSL This product contains one or more components that are listed on the Canadian NDSL. All other components are on the Canadian DSL.
TSCA On TSCA Inventory

For information on the country notification status for other regions please contact the manufacturer's regulatory group.

Inventory Acronym and Validity Area Legend:

TSCA (USA), DSL (Canada), NDSL (Canada)

SECTION 16. OTHER INFORMATION

WHMIS - GHS Label Information:

Hazard pictograms :



Signal word :

Danger:

Hazard statements :

Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated.

Precautionary statements :

Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use.

Storage: Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F.

Disposal: Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Version:	1.1
Revision Date:	05/10/2018
Print Date:	04/26/2019

SELIG SELCOSHINE AERO DZ OBS

Version 1.1

Revision Date 05/10/2018

Print Date 04/26/2019

We believe the statements, technical information and recommendations contained herein are reliable, but they are given without warranty or guarantee of any kind. The information in this document applies to this specific material as supplied. It may not be valid for this material if it is used in combination with any other materials. Users should make their own investigations to determine the suitability and applicability of the information for their particular purposes. This SDS has been prepared by the Compliance Services organization supporting this manufacturer, supplier or distributor.

Zep Inc. markets products under well recognized and established brand names such as Zep®, Zep Commercial®, Zep Professional®, Enforcer®, National Chemical™, Selig™, Misty®, Next Dimension™, Petro®, i-Chem®, TimeMist®, TimeWick™, MicrobeMax®, Country Vet®, Konk®, Original Bike Spirits®, Blue Coral®, Black Magic®, Rain-X®, Niagara National™, FC Forward Chemicals®, Rexodan®, Mykal™, and a number of private labeled brands.

A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Version 1.0

Date de révision 01/21/2019

Date d'impression 04/29/2019

SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Numéro de la matière : 00000000000853101

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street
Edmonton, Alberta T5S 1N6
Canada

Téléphone : 404-352-1680

Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la fiche technique : Services de conformité 1-877-428-9937

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont enregistrés

Pour toute urgence liée au transport : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont enregistrés.

Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Nettoyant

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Aperçu des urgences

Aspect	Aérosol contenant un gaz liquéfié
Couleur	opaque
Odeur	caractéristique

Classification SGH

Aérosols inflammables : Catégorie 1

Gaz sous pression : Gaz liquéfié

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Version 1.0

Date de révision 01/21/2019

Date d'impression 04/29/2019

- Conseils de prudence : **Prévention:**
 P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
 P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
 P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Stockage:
 P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.
Élimination:
 P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

Composants dangereux

Nom Chimique	No.-CAS	Concentration [%]
huile minérale blanche (pétrole)	8042-47-5	>= 10 - < 30
alcanes en C12-14, iso-	68551-19-9	>= 10 - < 30
butane	106-97-8	>= 10 - < 30
propane	74-98-6	>= 1 - < 5

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.
 Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
 Ne pas laisser la victime sans surveillance.
- En cas d'inhalation : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.
 Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
 Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
 En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau.
- En cas de contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact.
 Protéger l'oeil intact.
 Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.
 Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
 Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau.
- En cas d'ingestion : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.
 Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
 Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
 NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison.

A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Version 1.0

Date de révision 01/21/2019

Date d'impression 04/29/2019

- Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Les effets peuvent être retardés, les symptômes peuvent inclure une irritation mineure des yeux ou de la peau. La surexposition peut provoquer une légère irritation des yeux ou de la peau.
- Avis aux médecins : Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction appropriés : Mousse résistant à l'alcool
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre chimique sèche
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à grand débit
- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.
- Produits de combustion dangereux : Dioxyde de carbone (CO2)
Monoxyde de carbone
Fumée
Oxydes de silicium
- Méthodes spécifiques d'extinction : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.
- Information supplémentaire : Pour de raisons de sécurité en cas d'incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées.
Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir complètement les conteneurs fermés.
- Équipements de protection particuliers des pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Assurer une ventilation adéquate.
Enlever toute source d'ignition.
Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.
Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.
Utiliser un équipement de protection individuelle.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter que le produit arrive dans les égouts.
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Version 1.0

Date de révision 01/21/2019

Date d'impression 04/29/2019

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Conseils pour une manipulation sans danger : Équipement de protection individuel, voir section 8.
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

Conditions de stockage sûres : ATTENTION: L'aérosol est pressurisé. Tenir éloigné de la lumière de soleil directe et de températures de plus de 50 °C.
Ne pas ouvrir avec force ou jeter dans un feu, même après usage. Ne pas diriger le spray contre des flammes ou des objets chauffés au rouge.
Défense de fumer.
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.

Matières à éviter : Agents oxydants
Ne pas entreposer près des acides.

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
huile minérale blanche (pétrole)	8042-47-5	TWA (Brouillard)	5 mg/m ³	CA AB OEL
		STEL (Brouillard)	10 mg/m ³	CA AB OEL
		VEMP (Brouillard)	5 mg/m ³	CA QC OEL
		VECD (Brouillard)	10 mg/m ³	CA QC OEL
		TWA (Fraction inhalable)	5 mg/m ³	ACGIH
butane	106-97-8	TWA	1,000 ppm	CA AB OEL

A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Version 1.0

Date de révision 01/21/2019

Date d'impression 04/29/2019

		TWA	600 ppm	CA BC OEL
		STEL	750 ppm	CA BC OEL
		VEMP	800 ppm 1,900 mg/m3	CA QC OEL
propane	74-98-6	TWA	1,000 ppm	CA AB OEL
		TWA	1,000 ppm	CA BC OEL
		VEMP	1,000 ppm 1,800 mg/m3	CA QC OEL
		LMPT	1,000 ppm	CA ON OEL
		TWA	1,000 ppm	ACGIH

Mesures d'ordre technique : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.

Protection des mains
Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Protection des yeux : Il doit y avoir accès à de l'eau propre pour se rincer les yeux. Parmi les options : postes ou douches pour se rincer les yeux ou flacons rince-œil contenant de l'eau pure.

Lunettes de sécurité

Protection de la peau et du corps : Vêtements étanches
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : Aérosol contenant un gaz liquéfié

Couleur : opaque

Odeur : caractéristique

Seuil olfactif : Donnée non disponible

pH : Non applicable

Point de fusion/point de congélation : Non applicable

Point d'ébullition : 100 °C

A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Version 1.0

Date de révision 01/21/2019

Date d'impression 04/29/2019

Point d'éclair	:	Non applicable
Taux d'évaporation	:	< 1 Acétate de n-butyle = 1,0
Inflammabilité (solide, gaz)	:	Aérosol extrêmement inflammable.
Limite d'explosivité, supérieure	:	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure	:	Donnée non disponible
Pression de vapeur	:	non déterminé
Densité	:	0.941 g/cm ³
Solubilité(s)		
Hydrosolubilité	:	insoluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	Donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	:	non déterminé
Décomposition thermique	:	Donnée non disponible
Viscosité		
Viscosité, cinématique	:	Donnée non disponible
Chaleur de combustion	:	< 20 kJ/g

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	:	Stable
Stabilité chimique	:	Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	:	Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.
Conditions à éviter	:	Chaleur, flammes et étincelles. Températures extrêmes et lumière du soleil directe.
Matières incompatibles	:	Oxydants Acides
Produits de décomposition dangereux	:	Dioxyde de carbone (CO ₂) Monoxyde de carbone

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Version 1.0

Date de révision 01/21/2019

Date d'impression 04/29/2019

Effets potentiels sur la santé

Condition médicale aggravée : Aucun(e) à notre connaissance.

Symptômes d'une surexposition : Les effets peuvent être retardés, les symptômes peuvent inclure une irritation mineure des yeux ou de la peau.

Cancérogénicité:

IARC

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

ACGIH

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène ni comme cancérigène possible par ACGIH.

Toxicité aiguë

Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg
Méthode: Méthode de calcul

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Produit:

Remarques: Peut irriter la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Produit:

Remarques: Peut irriter les yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible

Cancérogénicité

Donnée non disponible

Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible

Toxicité par aspiration

Donnée non disponible

A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Version 1.0

Date de révision 01/21/2019

Date d'impression 04/29/2019

Information supplémentaire

Produit:

Remarques: Donnée non disponible

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Donnée non disponible

Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

Potentiel de bioaccumulation

Produit:

Coefficient de partage: n- : Remarques: Donnée non disponible
octanol/eau

Composants:

butane :

Coefficient de partage: n- : Pow: 2.89
octanol/eau

Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

Autres effets néfastes

Donnée non disponible

Produit:

Information écologique : Donnée non disponible
supplémentaire

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Ne pas jeter les déchets à l'égout.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.
Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés : Vider les restes.
Éliminer comme produit non utilisé.
Ne pas réutiliser des récipients vides.
Ne pas brûler les fûts vides ni les exposer au chalumeau.

A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Version 1.0

Date de révision 01/21/2019

Date d'impression 04/29/2019

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):
ORM-D, NON RÉGLEMENTÉ

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

LIS Ce produit contient un ou plusieurs composants figurant sur la liste extérieure des substances (LES) du Canada. Tous les autres composants figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) du Canada.

TSCA Dans l'inventaire TSCA

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

A07265 ZEP SELIG SELCOSHINE 853101 20N16

Version 1.0

Date de révision 01/21/2019

Date d'impression 04/29/2019

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :

Danger:

Mentions de danger :

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Conseils de prudence :

Prévention: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Stockage: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Élimination: Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Version:	1.0
Date de révision:	01/21/2019
Date d'impression:	04/29/2019

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.

Produits des marchés Zep Inc. sous des noms de marques bien reconnaissables et bien établies telles que Zep®, Zep Commercial®, Zep Professional®, Enforcer®, National Chemical™, Selig™, Misty®, Next Dimension™, Petro®, i-Chem®, TimeMist®, TimeWick™, MicrobeMax®, Country Vet®, Konk®, Original Bike Spirits®, Blue Coral®, Black Magic®, Rain-X®, Niagara National™, FC Forward Chemicals®, Rexodan®, Mykal™ et différentes marques privées.