


## 1. Identification

<b>Product identifier</b>	<b>Marsh Spray Stencil Ink</b>
<b>Other means of identification</b>	
<b>Synonyms</b>	30394 (Tan Markover), 30395 (Black), 30396 (Blue), 30397 (Green), 30398 (Orange), 30399 (Red), 30400 (White), 30401 (Yellow), 5XT12 (Tan Markover), 5XT13 (Black), 5XT14 (White)
<b>Recommended use</b>	Spray Ink
<b>Recommended restrictions</b>	None known.
<b>Manufacturer/Importer/Supplier/Distributor information</b>	
<b>Manufacturer</b>	
<b>Company name</b>	MSSC, LLC
<b>Address</b>	926 McDonough Lake Road, Unit E Collinsville, IL 62234 United States
<b>Telephone</b>	(618) 343-1006 (618) 343-1016 (Fax)
<b>Website</b>	www.msscillc.com
<b>E-mail</b>	Not available.
<b>Emergency phone number</b>	1-800-535-5053 (Infotrac) 352-323-3500 (Int'l Collect)
<b>Supplier</b>	See above.

## 2. Hazard identification

<b>Physical hazards</b>	Flammable aerosols Gases under pressure	Category 1 Liquefied gas
<b>Health hazards</b>	Serious eye damage/eye irritation Aspiration hazard	Category 2 Category 1
<b>Environmental hazards</b>	Not classified.	
<b>WHMIS 2015 defined hazards</b>	Not classified	
<b>Label elements</b>		
<b>Signal word</b>	Danger	
<b>Hazard statement</b>	Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes serious eye irritation. May be fatal if swallowed and enters airways.	
<b>Precautionary statement</b>		
<b>Prevention</b>	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Wear eye protection. Wear face protection.	
<b>Response</b>	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor. Do NOT induce vomiting.	
<b>Storage</b>	Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Store locked up.	
<b>Disposal</b>	Dispose of container in accordance with local, regional, national and international regulations.	
<b>WHMIS 2015: Health Hazard(s) not otherwise classified (HHNOC)</b>	None known	
<b>WHMIS 2015: Physical Hazard(s) not otherwise classified (PHNOC)</b>	None known	

<b>Hazard(s) not otherwise classified (HNOC)</b>	None known.
<b>Supplemental information</b>	None.

### 3. Composition/Information on ingredients

#### Mixture

Chemical name	Common name and synonyms	CAS number	%
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl-		123-42-2	1 - 5 *
Acetone		67-64-1	15 - 40 *
Petroleum gases, liquefied, sweetened		68476-86-8	10 - 30 *
Propane		74-98-6	10 - 30 *
Propylene glycol methyl ether acetate		108-65-6	1 - 5 *
Solvent naphtha (petroleum), light aromatic		64742-95-6	1 - 5 *
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic		64742-89-8	7 - 13 *

All concentrations are in percent by weight unless ingredient is a gas. Gas concentrations are in percent by volume.

<b>Composition comments</b>	*CANADA GHS: The exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret. US GHS: The exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret in accordance with paragraph (i) of §1910.1200.
-----------------------------	--

### 4. First-aid measures

<b>Inhalation</b>	If symptoms develop move victim to fresh air. If symptoms persist, obtain medical attention.
<b>Skin contact</b>	Flush with cool water. Wash with soap and water. Obtain medical attention if irritation persists.
<b>Eye contact</b>	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
<b>Ingestion</b>	IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor. Do NOT induce vomiting.
<b>Most important symptoms/effects, acute and delayed</b>	Aspiration may cause pulmonary edema and pneumonitis. Causes serious eye irritation. Symptoms may include stinging, tearing, redness, swelling, and blurred vision.
<b>Indication of immediate medical attention and special treatment needed</b>	Treat patient symptomatically.
<b>General information</b>	If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved and take precautions to protect themselves. Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Avoid contact with eyes and skin. Keep out of reach of children.

### 5. Fire-fighting measures

<b>Suitable extinguishing media</b>	Water fog. Alcohol resistant foam. Dry chemical. Carbon dioxide.
<b>Unsuitable extinguishing media</b>	Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.
<b>Specific hazards arising from the chemical</b>	Contents under pressure. Pressurized container may explode when exposed to heat or flame. During fire, gases hazardous to health may be formed.
<b>Special protective equipment and precautions for firefighters</b>	Self-contained breathing apparatus and full protective clothing must be worn in case of fire.
<b>Fire-fighting equipment/instructions</b>	In case of fire: Stop leak if safe to do so. Move containers from fire area if you can do so without risk. Containers should be cooled with water to prevent vapor pressure build up.
<b>Specific methods</b>	Use standard firefighting procedures and consider the hazards of other involved materials.
<b>General fire hazards</b>	Extremely flammable aerosol.
<b>Hazardous combustion products</b>	May include and are not limited to: Oxides of carbon.

### 6. Accidental release measures

<b>Personal precautions, protective equipment and emergency procedures</b>	Keep unnecessary personnel away. Keep people away from and upwind of spill/leak. Do not touch damaged containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Avoid breathing mist or vapor. Ventilate closed spaces before entering them. Emergency personnel need self-contained breathing equipment. Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained. For personal protection, see section 8 of the SDS.
--	---

**Methods and materials for containment and cleaning up**

Stop leak if you can do so without risk. Eliminate all ignition sources (no smoking, flares, sparks, or flames in immediate area). Dike the spilled material, where this is possible. Cover with plastic sheet to prevent spreading. Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers. Following product recovery, flush area with water. Clean surface thoroughly to remove residual contamination. For waste disposal, see Section 13 of the SDS.

**Environmental precautions**

Do not discharge into lakes, streams, ponds or public waters.

---

## 7. Handling and storage

---

**Precautions for safe handling**

Keep away from heat, sparks, open flames, hot surfaces. - No smoking. All equipment used when handling the product must be grounded. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. Wear appropriate personal protective equipment. Use only in well-ventilated areas. Avoid breathing mist or vapor. Observe good industrial hygiene practices. Wash thoroughly after handling. When handling, do not eat, drink or smoke.

**Conditions for safe storage, including any incompatibilities**

Pressurized container. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C/122 °F. Keep away from heat, sparks and open flame. Store in a well-ventilated place. Keep out of reach of children. Store away from incompatible materials (see Section 10 of the SDS). Store locked up.

---

## 8. Exposure controls/Personal protection

---

**Occupational exposure limits****Canada. Alberta OELs (Occupational Health & Safety Code, Schedule 1, Table 2)**

Components	Type	Value
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)	TWA	238 mg/m <sup>3</sup>
		50 ppm
Acetone (CAS 67-64-1)	STEL	1800 mg/m <sup>3</sup>
		750 ppm
	TWA	1200 mg/m <sup>3</sup>
		500 ppm
Propane (CAS 74-98-6)	TWA	1000 ppm
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)	TWA	1590 mg/m <sup>3</sup>
		400 ppm

**Canada. British Columbia OELs. (Occupational Exposure Limits for Chemical Substances, Occupational Health and Safety Regulation 296/97, as amended)**

Components	Type	Value
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)	TWA	50 ppm
Acetone (CAS 67-64-1)	STEL	500 ppm
	TWA	250 ppm
Propylene glycol methyl ether acetate (CAS 108-65-6)	STEL	75 ppm
	TWA	50 ppm

**Canada. Manitoba OELs (Reg. 217/2006, The Workplace Safety And Health Act)**

Components	Type	Value
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)	TWA	50 ppm
Acetone (CAS 67-64-1)	STEL	500 ppm
	TWA	250 ppm

**Canada. Ontario OELs. (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents)**

Components	Type	Value
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)	TWA	50 ppm
Acetone (CAS 67-64-1)	STEL	500 ppm
	TWA	250 ppm

**Canada. Ontario OELs. (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents)**

Components	Type	Value
Propylene glycol methyl ether acetate (CAS 108-65-6)	TWA	270 mg/m3 50 ppm
Solvent naptha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)	TWA	525 mg/m3

**Canada. Quebec OELs. (Ministry of Labor - Regulation respecting occupational health and safety)**

Components	Type	Value
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)	TWA	238 mg/m3 50 ppm
Acetone (CAS 67-64-1)	STEL	2380 mg/m3 1000 ppm
	TWA	1190 mg/m3 500 ppm
Propane (CAS 74-98-6)	TWA	1800 mg/m3 1000 ppm
Solvent naptha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)	TWA	1000 mg/m3

**Canada. Saskatchewan OELs (Occupational Health and Safety Regulations, 1996, Table 21)**

Components	Type	Value
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)	15 minute	60 ppm
	8 hour	50 ppm
Acetone (CAS 67-64-1)	15 minute	750 ppm
	8 hour	500 ppm
Propane (CAS 74-98-6)	15 minute	1250 ppm
	8 hour	1000 ppm
Solvent naptha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)	15 minute	500 ppm
	8 hour	400 ppm

**US. OSHA Table Z-1 Limits for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)**

Components	Type	Value
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)	PEL	240 mg/m3 50 ppm
Acetone (CAS 67-64-1)	PEL	2400 mg/m3 1000 ppm
Propane (CAS 74-98-6)	PEL	1800 mg/m3 1000 ppm
Solvent naptha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)	PEL	400 mg/m3 100 ppm

**US. ACGIH Threshold Limit Values**

Components	Type	Value
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)	TWA	50 ppm
Acetone (CAS 67-64-1)	STEL	500 ppm
	TWA	250 ppm

**US. NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards**

Components	Type	Value
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)	TWA	240 mg/m3
Acetone (CAS 67-64-1)	TWA	50 ppm 590 mg/m3 250 ppm
Propane (CAS 74-98-6)	TWA	1800 mg/m3 1000 ppm
Solvent naptha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)	TWA	400 mg/m3  100 ppm

**US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides**

Components	Type	Value
Propylene glycol methyl ether acetate (CAS 108-65-6)	TWA	50 ppm

**Biological limit values****ACGIH Biological Exposure Indices**

Components	Value	Determinant	Specimen	Sampling Time
Acetone (CAS 67-64-1)	25 mg/L	Acetone	Urine	*

\* - For sampling details, please see the source document.

**Appropriate engineering controls** Ensure adequate ventilation.

**Individual protection measures, such as personal protective equipment**

**Eye/face protection** Wear safety glasses with side shields (or goggles).

**Skin protection**

**Hand protection** Wear appropriate chemical resistant gloves. Confirm with a reputable supplier first.

**Other** As required by employer code.

**Respiratory protection** Where exposure guideline levels may be exceeded, use an approved NIOSH respirator. Respirator should be selected by and used under the direction of a trained health and safety professional following requirements found in OSHA's respirator standard (29 CFR 1910.134), CAN/CSA-Z94.4 and ANSI's standard for respiratory protection (Z88.2).

**Thermal hazards** Not applicable.

**General hygiene considerations** Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and immediately after handling the product. When using, do not eat, drink or smoke.

**9. Physical and chemical properties**

<b>Appearance</b>	Aerosol
<b>Physical state</b>	Liquid.
<b>Form</b>	Liquid
<b>Color</b>	Various
<b>Odor</b>	Not available.
<b>Odor threshold</b>	Not available.
<b>pH</b>	Not available.
<b>Melting point/freezing point</b>	Not available.
<b>Initial boiling point and boiling range</b>	-44 - 410 °F (-42.22 - 210 °C)
<b>Pour point</b>	Not available.
<b>Specific gravity</b>	0.72
<b>Partition coefficient (n-octanol/water)</b>	Not available.
<b>Flash point</b>	-248.8 °F (-156.0 °C) Pensky-Martens Closed Cup
<b>Evaporation rate</b>	> 1 (BuAc=1)
<b>Flammability (solid, gas)</b>	Not applicable.

**Upper/lower flammability or explosive limits**

<b>Flammability limit - lower (%)</b>	> 1
<b>Flammability limit - upper (%)</b>	< 12.8
<b>Explosive limit - lower (%)</b>	Not available.
<b>Explosive limit - upper (%)</b>	Not available.

**Vapor pressure** Not available.

**Vapor density** Not available.

**Relative density** Not available.

**Solubility(ies)** Partial

**Auto-ignition temperature** Not available.

**Decomposition temperature** Not available.

**Viscosity** Not available.

**Other information**

**Explosive properties** Not explosive.

**Oxidizing properties** Not oxidizing.

---

## 10. Stability and reactivity

---

<b>Reactivity</b>	May react with incompatible materials.
<b>Possibility of hazardous reactions</b>	Hazardous polymerization does not occur.
<b>Chemical stability</b>	Material is stable under normal conditions.
<b>Conditions to avoid</b>	Do not mix with other chemicals. Heat.
<b>Incompatible materials</b>	Acids. Strong oxidizing agents.
<b>Hazardous decomposition products</b>	May include and are not limited to: Oxides of carbon.

---

## 11. Toxicological information

---

**Routes of exposure** Eye, Skin contact, Inhalation, Ingestion.

**Information on likely routes of exposure**

**Ingestion** Droplets of the product aspirated into the lungs through ingestion or vomiting may cause a serious chemical pneumonia.

**Inhalation** Prolonged inhalation may be harmful.

**Skin contact** No adverse effects due to skin contact are expected.

**Eye contact** Causes serious eye irritation.

**Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics** Aspiration may cause pulmonary edema and pneumonitis. Causes serious eye irritation. Symptoms may include stinging, tearing, redness, swelling, and blurred vision.

**Information on toxicological effects**

**Acute toxicity** Not classified.

Components	Species	Test Results
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i>		
LD50	Rat	> 1875 mg/kg, 24 Hours, ECHA
<i>Inhalation</i>		
LC50	Rat	7600 mg/m <sup>3</sup> , 4 h, ECHA
<i>Oral</i>		
LD50	Rat	4000 mg/kg, ECHA
Acetone (CAS 67-64-1)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i>		
LD50	Rabbit	> 15800 mg/kg, Health Canada (HSA)
<i>Inhalation</i>		
LC50	Rat	76 mg/l/4h, Health Canada (HSA)

Components	Species	Test Results
<i>Oral</i> LD50	Rat	5800 mg/kg, Health Canada (HSA)
Petroleum gases, liquefied, sweetened (CAS 68476-86-8)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i> LD50	Not available	
<i>Inhalation</i> LC50	Mouse	1237 mg/L, 120 Minutes, ECHA
<i>Oral</i> LD50	Not available	
Propane (CAS 74-98-6)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i> LD50	Not available	
<i>Inhalation</i> LC50	Rat	1443 mg/L, 15 Minutes, ECHA
<i>Oral</i> LD50	Not available	
Propylene glycol methyl ether acetate (CAS 108-65-6)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i> LD50	Rat	> 5000 mg/kg, 24 Hours, ECHA
<i>Inhalation</i> LC50	Rat	> 2000 ppm, 4 hours, ECHA
<i>Oral</i> LD50	Rat	> 5000 mg/kg, ECHA
Solvent naphtha (petroleum), light aromatic (CAS 64742-95-6)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i> LD50	Rabbit	> 2000 mg/kg, 24 Hours, ECHA
<i>Inhalation</i> LC50	Rat	> 5610 mg/m <sup>3</sup> , 4 Hours, ECHA
<i>Oral</i> LD50	Rat	> 5000 mg/kg, ECHA
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i> LD50	Rabbit	> 2000 mg/kg, ECHA
<i>Inhalation</i> LC50	Rat	> 5 mg/L, 4 Hours, ECHA
<i>Oral</i> LD50	Rat	> 5000 mg/kg, ECHA
<b>Skin corrosion/irritation</b>	Causes skin irritation.	
<b>Exposure minutes</b>	Not available.	
<b>Erythema value</b>	Not available.	
<b>Oedema value</b>	Not available.	
<b>Serious eye damage/eye irritation</b>	Causes serious eye irritation.	
<b>Corneal opacity value</b>	Not available.	
<b>Iris lesion value</b>	Not available.	
<b>Conjunctival reddening value</b>	Not available.	
<b>Conjunctival oedema value</b>	Not available.	
<b>Recover days</b>	Not available.	

## Respiratory or skin sensitization

### Canada - Alberta OELs: Irritant

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)	Irritant
Limestone (CAS 1317-65-3)	Irritant
Titanium oxide (CAS 13463-67-7)	Irritant

**Respiratory sensitization** Not a respiratory sensitizer.

**Skin sensitization** This product is not expected to cause skin sensitization.

**Mutagenicity** Not classified.

**Carcinogenicity** Contains < 3% (w/w) DMSO-extract

### ACGIH Carcinogens

Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6) A1 Confirmed human carcinogen.

### Canada - Manitoba OELs: carcinogenicity

Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6) Confirmed human carcinogen.

### Canada - Quebec OELs: Carcinogen category

Carbon black (CAS 1333-86-4) Detected carcinogenic effect in animals.

Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6) Detected carcinogenic effect in humans.

### IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity

Solvent naphtha (petroleum), light aromatic (CAS 64742-95-6) Volume 47 - 3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans.

### OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1052)

Not listed.

### US NTP Report on Carcinogens: Known carcinogen

Carbon black (CAS 1333-86-4) Known To Be Human Carcinogen.

**Reproductive toxicity** This product is not expected to cause reproductive or developmental effects.

**Teratogenicity** Not classified.

**Specific target organ toxicity - single exposure** Not classified.

**Specific target organ toxicity - repeated exposure** Not classified.

**Aspiration hazard** May be fatal if swallowed and enters airways.

**Chronic effects** Prolonged exposure may cause chronic effects.

## 12. Ecological information

**Ecotoxicity** See below

### Ecotoxicological data

Components		Species	Test Results
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)			
<b>Aquatic</b>			
Fish	LC50	Bluegill ( <i>Lepomis macrochirus</i> )	420 mg/L, 96 hours
Acetone (CAS 67-64-1)			
Crustacea	EC50	Daphnia	13999 mg/L, 48 Hours
<b>Aquatic</b>			
Crustacea	EC50	Water flea ( <i>Daphnia magna</i> )	10294 - 17704 mg/L, 48 hours
Fish	LC50	Rainbow trout,donaldson trout ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )	4740 - 6330 mg/L, 96 hours
Propylene glycol methyl ether acetate (CAS 108-65-6)			
Crustacea	EC50	Daphnia	500 mg/L, 48 Hours
Solvent naphtha (petroleum), light aromatic (CAS 64742-95-6)			
Crustacea	EC50	Daphnia	6.14 mg/L, 48 Hours
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)			
Algae	IC50	Algae	4700 mg/L, 72 Hours
<b>Aquatic</b>			
Crustacea	EC50	Water flea ( <i>Daphnia pulex</i> )	2.7 - 5.1 mg/L, 48 hours
Fish	LC50	Rainbow trout,donaldson trout ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )	8.8 mg/L, 96 hours
			8.8 mg/L, 96 hours

**Persistence and degradability** No data is available on the degradability of this product.



**Bioaccumulative potential****Mobility in soil** No data available.**Mobility in general** Not available.**Other adverse effects** No other adverse environmental effects (e.g. ozone depletion, photochemical ozone creation potential, endocrine disruption, global warming potential) are expected from this component.**13. Disposal considerations****Disposal instructions** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.**Local disposal regulations** Dispose in accordance with all applicable regulations.**Hazardous waste code** The waste code should be assigned in discussion between the user, the producer and the waste disposal company.**Waste from residues / unused products** Empty containers or liners may retain some product residues. This material and its container must be disposed of in a safe manner (see: Disposal instructions).**Contaminated packaging** Since emptied containers may retain product residue, follow label warnings even after container is emptied. Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or disposal. Do not re-use empty containers.**14. Transport information****Transport of Dangerous Goods (TDG) Proof of Classification** Classification Method: Classified as per Part 2, Sections 2.1 – 2.8 of the Transportation of Dangerous Goods Regulations. If applicable, the technical name and the classification of the product will appear below.**U.S. Department of Transportation (DOT)****Basic shipping requirements:**

**UN number** UN1950  
**Proper shipping name** Aerosols, flammable  
**Hazard class** 2.1  
**Special provisions** N82  
**Packaging exceptions** Limited Quantity 1L

**Transportation of Dangerous Goods (TDG - Canada)****Basic shipping requirements:**

**UN number** UN1950  
**Proper shipping name** AEROSOLS, flammable  
**Hazard class** 2.1  
**Special provisions** 80, 107  
**Packaging exceptions** Limited Quantity 1L

**DOT****TDG****15. Regulatory information****Canadian federal regulations** This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the HPR and the SDS contains all the information required by the HPR.**Canada CEPA Schedule I: Listed substance**

Petroleum gases, liquefied, sweetened (CAS 68476-86-8) Listed.

**Canada DSL Challenge Substances: Listed substance**

Carbon black (CAS 1333-86-4) Listed.

**Canada NPRI VOCs with Additional Reporting Requirements: Mass reporting threshold/Identification Number**

Propane (CAS 74-98-6) 1 TONNES

Propylene glycol methyl ether acetate (CAS 108-65-6) 1 TONNES

Solvent naphtha (petroleum), light aromatic (CAS 64742-95-6) 1 TONNES

Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8) 1 TONNES

**Canada Priority Substances List (Second List): Listed substance**

Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6) Listed.

Limestone (CAS 1317-65-3) Listed.

Titanium oxide (CAS 13463-67-7) Listed.

**Export Control List (CEPA 1999, Schedule 3)**

Not listed.

**Greenhouse Gases**

Not listed.

**Precursor Control Regulations**

Acetone (CAS 67-64-1) Class B

**WHMIS 2015 Exemptions** Not applicable**US federal regulations** This product is a "Hazardous Chemical" as defined by the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.**TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D)**

Not regulated.

**CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4)**

Acetone (CAS 67-64-1) Listed.

Propane (CAS 74-98-6) Listed.

Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8) Listed.

**SARA 304 Emergency release notification**

Not regulated.

**OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1052)**

Not listed.

**Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA)****SARA 302 Extremely hazardous substance** No**SARA 311/312 Hazardous chemical** Yes**Classified hazard categories** Flammable (gases, aerosols, liquids, or solids)  
Gas under pressure  
Serious eye damage or eye irritation  
Aspiration hazard**SARA 313 (TRI reporting)**

Chemical name	CAS number	% by wt.
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic	64742-89-8	7 - 13 *

**Other federal regulations****Clean Air Act (CAA) Section 112 Hazardous Air Pollutants (HAPs) List**

Not regulated.

**Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130)**

Propane (CAS 74-98-6)

**US state regulations** See below**US - California Hazardous Substances (Director's): Listed substance**

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2) Listed.

Acetone (CAS 67-64-1) Listed.

Carbon black (CAS 1333-86-4) Listed.

Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6) Listed.

Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8) Listed.

**US - Illinois Chemical Safety Act: Listed substance**

Acetone (CAS 67-64-1)

Propane (CAS 74-98-6)

Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)

**US - Louisiana Spill Reporting: Listed substance**

Acetone (CAS 67-64-1) Listed.  
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8) Listed.

**US - Minnesota Haz Subs: Listed substance**

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2) Listed.  
Acetone (CAS 67-64-1) Listed.  
Carbon black (CAS 1333-86-4) Listed.  
Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6) Listed.  
Limestone (CAS 1317-65-3) Listed.  
Propane (CAS 74-98-6) Listed.  
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8) Listed.  
Titanium oxide (CAS 13463-67-7) Listed.

**US - Texas Effects Screening Levels Hazard Data: Simple asphyxiant**

Propane (CAS 74-98-6)

**US - Texas Effects Screening Levels: Listed substance**

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2) Listed.  
Acetone (CAS 67-64-1) Listed.  
Carbon black (CAS 1333-86-4) Listed.  
Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6) Listed.  
Limestone (CAS 1317-65-3) Listed.  
Propane (CAS 74-98-6) Listed.  
Propylene glycol methyl ether acetate (CAS 108-65-6) Listed.  
Solvent naphtha (petroleum), light aromatic (CAS 64742-95-6) Listed.  
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8) Listed.  
Titanium oxide (CAS 13463-67-7) Listed.

**US. Massachusetts RTK - Substance List**

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)  
Acetone (CAS 67-64-1)  
Carbon black (CAS 1333-86-4)  
Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6)  
Limestone (CAS 1317-65-3)  
Propane (CAS 74-98-6)  
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)  
Titanium oxide (CAS 13463-67-7)

**US. New Jersey Worker and Community Right-to-Know Act**

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)  
Acetone (CAS 67-64-1)  
Carbon black (CAS 1333-86-4)  
Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6)  
Limestone (CAS 1317-65-3)  
Propane (CAS 74-98-6)  
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)  
Titanium oxide (CAS 13463-67-7)

**US. Pennsylvania Worker and Community Right-to-Know Law**

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)  
Acetone (CAS 67-64-1)  
Carbon black (CAS 1333-86-4)  
Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6)  
Limestone (CAS 1317-65-3)  
Propane (CAS 74-98-6)  
Titanium oxide (CAS 13463-67-7)

**US. Rhode Island RTK**

2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (CAS 123-42-2)  
Acetone (CAS 67-64-1)  
Carbon black (CAS 1333-86-4)  
Hydrous magnesium silicate (CAS 14807-96-6)  
Limestone (CAS 1317-65-3)  
Propane (CAS 74-98-6)  
Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic (CAS 64742-89-8)  
Titanium oxide (CAS 13463-67-7)

**US. California Proposition 65**

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65): This material is not known to contain any chemicals currently listed as carcinogens or reproductive toxins.

**Inventory status**


Country(s) or region	Inventory name	On inventory (yes/no)*
Canada	Domestic Substances List (DSL)	No
Canada	Non-Domestic Substances List (NDSL)	Yes
United States & Puerto Rico	Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory	Yes

\*A "Yes" indicates that all components of this product comply with the inventory requirements administered by the governing country(s)

**16. Other information**

LEGEND	
Severe	4
Serious	3
Moderate	2
Slight	1
Minimal	0

<b>HEALTH</b>	/ 1
<b>FLAMMABILITY</b>	4
<b>PHYSICAL HAZARD</b>	1
<b>PERSONAL PROTECTION</b>	X



**Disclaimer**

Information contained herein was obtained from sources considered technically accurate and reliable. While every effort has been made to ensure full disclosure of product hazards, in some cases data is not available and is so stated. Since conditions of actual product use are beyond control of the supplier, it is assumed that users of this material have been fully trained according to the requirements of all applicable legislation and regulatory instruments. No warranty, expressed or implied, is made and supplier will not be liable for any losses, injuries or consequential damages which may result from the use of or reliance on any information contained in this document.

**Issue date**

04-November-2021

**Version #**

02

**Effective date**

04-November-2021

**Prepared by**

Dell Tech Laboratories Ltd. Phone: (519) 858-5021

**Further information**

Not available.

**Other information**

For an updated SDS, please contact the supplier/manufacturer listed on the first page of the document.

## 1. Identificación

<b>Identificador de producto</b>	<b>Marsh Spray Stencil Ink</b>
<b>Otros medios de identificación</b>	
<b>Sinónimos</b>	30394 (Tan Markover), 30395 (Black), 30396 (Blue), 30397 (Green), 30398 (Orange), 30399 (Red), 30400 (White), 30401 (Yellow), 5XT12 (Tan Markover), 5XT13 (Black), 5XT14 (White)
<b>Uso recomendado</b>	Tinta Del Aerosol
<b>Restricciones recomendadas</b>	Ninguno conocido/Ninguna conocida.
<b>Información sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor</b>	
<b>Fabricante</b>	
<b>Nombre de la empresa</b>	MSSC, LLC
<b>Dirección</b>	926 McDonough Lake Road, Unit E Collinsville, IL 62234 Estados Unidos
<b>Teléfono</b>	(618) 343-1006 (618) 343-1016 (Fax)
<b>Página web</b>	www.msscillc.com
<b>Correo electrónico</b>	No disponible.
<b>Número de teléfono para emergencias</b>	1-800-535-5053 (Infotrac)
	352-323-3500 (Int'l Collect)
<b>Proveedor</b>	Véase arriba

## 2. Identificación de riesgos

<b>Riesgos físicos</b>	Aerosoles inflamables	Categoría 1
	Gases a presión	Gas licuado
<b>Peligros para la salud</b>	Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 2
	Peligro por aspiración	Categoría 1
<b>Peligros para el medio ambiente</b>	No clasificado.	
<b>WHMIS 2015 Peligros definidos</b>	No clasificado	

### Elementos de la etiqueta



<b>Palabra de advertencia</b>	Peligro
<b>Indicación de peligro</b>	Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

### Consejos de prudencia

<b>Prevención</b>	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Usar equipo de protección para los ojos. Usar equipo de protección para la cara.
<b>Respuesta</b>	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico. NO provocar el vómito.
<b>Almacenamiento</b>	Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar bajo llave.
<b>Eliminación</b>	Eliminar el recipiente conforme a las reglamentaciones local, regional, nacional y internacional.

<b>WHMIS 2015: Peligros para la salud no clasificados de otra manera (HHNOC)</b>	Ningunos conocidos/Ninguna conocida.
<b>WHMIS 2015: Peligros para la salud no clasificados de otra manera (PHNOC)</b>	Ningunos conocidos/Ninguna conocida.
<b>Peligros no clasificados en otra parte (HNOC, por sus siglas en inglés)</b>	Ninguno conocido/Ninguna conocida.
<b>Información suplementaria</b>	Ninguno.

### 3. Composición/información sobre los componentes

#### Mezcla

Nombre químico	Nombre común y sinónimos	Número CAS	%
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil-		123-42-2	1 - 5 *
Acetona		67-64-1	15 - 40 *
Gases del petróleo, licuados, desazufrados		68476-86-8	10 - 30 *
propano		74-98-6	10 - 30 *
Acetato del monometiléter del propilenglicol		108-65-6	1 - 5 *
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera		64742-95-6	1 - 5 *
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera		64742-89-8	7 - 13 *

Todas las concentraciones se expresan en porcentajes en peso a menos que el componente sea un gas. Las concentraciones de los gases se expresan en por ciento en volumen.

<b>Comentarios sobre la composición</b>	*GHS CANADA: El porcentaje exacto (concentración) de composición ha sido retenida como secreto comercial. GHS Estados Unidos: El porcentaje exacto (concentración) de composición ha sido retenida como secreto comercial, de conformidad con el párrafo (i) de § 1910.1200.
---	---

### 4. Medidas de primeros auxilios

<b>Inhalación</b>	En caso de síntomas, mover a la víctima a un lugar con aire fresco. Si los síntomas persisten, obtener asistencia médica.
<b>Piel</b>	Enjuagar con abundante agua fría. Lavar con agua y jabón. Obtener asistencia médica si la irritación persiste.
<b>Ojos</b>	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
<b>Ingestión</b>	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. NO provocar el vómito.
<b>Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados</b>	Su inhalación puede causar edema pulmonar y neumonía. Provoca irritación ocular grave. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa.
<b>Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial</b>	Tratar al paciente según sus síntomas.
<b>Información general</b>	En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta). Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. Muéstrela esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del alcance de los niños.

### 5. Medidas para combatir incendios

<b>Medio extintor apropiado</b>	Neblina de agua. Espuma resistente al alcohol. Polvo químico. Dióxido de carbono.
<b>Medios inadecuados</b>	No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.
<b>Riesgos específicos derivados del producto químico</b>	Contenido bajo presión. El envase a presión puede explotar cuando se expone al calor o a la llama. En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.
<b>Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos</b>	Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

<b>Equipo/instrucciones de extinción de incendios</b>	En caso de incendio: detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Los contenedores deberían refrigerarse con agua para evitar que suba la presión del vapor.
<b>Métodos específicos</b>	Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados.
<b>Riesgos generales de incendio</b>	Aerosol extremadamente inflamable.
<b>Productos de combustión peligrosos</b>	Pueden incluir y no están limitados a: Óxidos de carbono.

## 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

<b>Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia</b>	Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Evitar respirar nieblas o vapores. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. El personal de emergencia necesita equipo autónomo de respiración. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Para consultar la protección personal, véase la sección 8 de la HDS.
<b>Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos</b>	Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores). Forme un dique para el material derramado donde sea posible. Cubrir con una lámina de plástico para evitar la dispersión. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua. Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Para eliminación de residuos, consulte la sección 13 del SDS.
<b>Precauciones para la protección del medio ambiente</b>	No eliminar en lagos, arroyos, estanques o aguas públicas

## 7. Manipulación y almacenamiento

<b>Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro</b>	Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. – No fumar. Todo el equipo que se utiliza al manejar el producto debe estar conectado a tierra. Evítense el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use equipo protector personal adecuado. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Evitar respirar nieblas o vapores. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos. Colada a fondo después de dirigir. When handling, do not eat, drink or smoke.
<b>Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad</b>	Recipiente a presión. Protéjalo de los rayos solares y evite exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. Guardar lejos del calor, las chispas o llamas abiertas. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS). Guardar bajo llave.

## 8. Controles de exposición/protección personal

### Límite(s) de exposición ocupacional

#### Canadá. OEL regulados por Alberta. (Código de Salud y Seguridad Ocupacional, anexo 1, tabla 2)

Componentes	Tipo	Valor
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)	PPT	238 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm
Acetona (CAS 67-64-1)	LECP PPT	1800 mg/m <sup>3</sup> 750 ppm 1200 mg/m <sup>3</sup> 500 ppm
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)	PPT	1590 mg/m <sup>3</sup> 400 ppm
propano (CAS 74-98-6)	PPT	1000 ppm

#### Canadá. OEL regulados por Columbia Británica. (Límite de de Exposición Ocupacional para Sustancias Químicas, Regulación de Salud y Seguridad Ocupacional 296/97, según su enmienda)

Componentes	Tipo	Valor
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)	PPT	50 ppm
Acetato del monometileter del propilenglicol (CAS 108-65-6)	LECP PPT	75 ppm 50 ppm

**Canadá. OEL regulados por Columbia Británica. (Limite de de Exposición Ocupacional para Sustancias Químicas, Regulación de Salud y Seguridad Ocupacional 296/97, según su enmienda)**

Componentes	Tipo	Valor
Acetona (CAS 67-64-1)	LECP	500 ppm
	PPT	250 ppm

**Canada. Manitoba OELs (Reg. 217/2006, The Workplace Safety And Health Act)**

Componentes	Tipo	Valor
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)	PPT	50 ppm
Acetona (CAS 67-64-1)	LECP	500 ppm
	PPT	250 ppm

**Canadá. Ontario OEL. (Control de la exposición de agentes biológicos y químicos)**

Componentes	Tipo	Valor
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)	PPT	50 ppm
Acetato del monometileter del propilenglicol (CAS 108-65-6)	PPT	270 mg/m3
		50 ppm
Acetona (CAS 67-64-1)	LECP	500 ppm
	PPT	250 ppm
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)	PPT	525 mg/m3

**Canada. Quebec OELs. (Ministry of Labor - Regulation respecting occupational health and safety)**

Componentes	Tipo	Valor
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)	PPT	238 mg/m3
		50 ppm
Acetona (CAS 67-64-1)	LECP	2380 mg/m3 1000 ppm
	PPT	1190 mg/m3 500 ppm
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)	PPT	1000 mg/m3
propano (CAS 74-98-6)	PPT	1800 mg/m3 1000 ppm

**Canada. Saskatchewan OELs (Occupational Health and Safety Regulations, 1996, Table 21)**

Componentes	Tipo	Valor
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)	15 minuto	60 ppm
	8 hora	50 ppm
Acetona (CAS 67-64-1)	15 minuto	750 ppm
	8 hora	500 ppm
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)	15 minuto	500 ppm
	8 hora	400 ppm
propano (CAS 74-98-6)	15 minuto	1250 ppm
	8 hora	1000 ppm



**OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)**

Componentes	Tipo	Valor
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)	Límite de Exposición Permisible (LEP)	240 mg/m3 50 ppm
Acetona (CAS 67-64-1)	Límite de Exposición Permisible (LEP)	2400 mg/m3 1000 ppm
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)	Límite de Exposición Permisible (LEP)	400 mg/m3 100 ppm
propano (CAS 74-98-6)	Límite de Exposición Permisible (LEP)	1800 mg/m3 1000 ppm

**EE.UU. Valores umbrales ACGIH**

Componentes	Tipo	Valor
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)	PPT	50 ppm
Acetona (CAS 67-64-1)	LECP PPT	500 ppm 250 ppm

**NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos**

Componentes	Tipo	Valor
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)	PPT	240 mg/m3 50 ppm
Acetona (CAS 67-64-1)	PPT	590 mg/m3 250 ppm
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)	PPT	400 mg/m3 100 ppm
propano (CAS 74-98-6)	PPT	1800 mg/m3 1000 ppm

**Guía del Nivel de Exposición Ambiental en el Puesto de Trabajo (WEEL), EUA**

Componentes	Tipo	Valor
Acetato del monometiléter del propilenglicol (CAS 108-65-6)	PPT	50 ppm

**Valores límites biológicos**

**Índices biológicos de exposición, ACGIH**

Componentes	Valor	Determinante	Espécimen	Hora de muestreo
Acetona (CAS 67-64-1)	25 mg/L	Acetona	orina	*

\* - Consultar los detalles del muestreo en el documento original.

**Controles técnicos apropiados** Asegure una ventilación apropiada.

**Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados**

**Protección para los ojos/la cara** Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).

**Protección de la piel**

**Protección para las manos** Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos. Confirmar primero con un proveedor conocido.

**Otros** Como sea requerido por las normas del empleador.

<b>Protección respiratoria</b>	Donde los niveles de la pauta de la exposición pueden ser excedidos, utilice un respirador aprobado de NIOSH. La máscara de respiración deberá ser seleccionada y utilizada bajo la dirección de personal capacitado en salud y seguridad, y en un todo de acuerdo con lo establecido por las pautas y criterios respectivos de OSHA (29 CFR 1910.134), CAN/CSA-Z94.4 y de ANSI sobre protección respiratoria (Z88.2).
<b>Peligros térmicos</b>	No aplicable.
<b>Consideraciones generales sobre higiene</b>	Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

---

## 9. Propiedades físicas y químicas

---

<b>Aspecto</b>	Aerosol.
<b>Estado físico</b>	Líquido.
<b>Estado físico</b>	Líquido
<b>Color</b>	Vario
<b>Olor</b>	No disponible.
<b>Umbral de olor</b>	No disponible.
<b>pH</b>	No disponible.
<b>Punto de fusión/punto de congelación</b>	No disponible.
<b>Punto inicial e intervalo de ebullición</b>	-42.22 - 210 °C (-44 - 410 °F)
<b>Punto de escurrimiento</b>	No disponible.
<b>Peso específico</b>	0.72
<b>Coefficiente de reparto: n-octanol/agua</b>	No disponible.
<b>Punto de inflamabilidad</b>	-156.0 °C (-248.8 °F) Taza cerrada de Pensky-Martens
<b>Tasa de evaporación</b>	> 1 (AcBu=1)
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>	No aplicable.
<b>Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad</b>	
<b>Límite inferior de inflamabilidad (%)</b>	> 1
<b>Límite superior de inflamabilidad (%)</b>	< 12.8
<b>Límite inferior de explosividad (%)</b>	No disponible.
<b>Límite superior de explosividad (%)</b>	No disponible.
<b>Presión de vapor</b>	No disponible.
<b>Densidad de vapor</b>	No disponible.
<b>Densidad relativa</b>	No disponible.
<b>Solubilidad(es)</b>	parcial
<b>Temperatura de autoignición</b>	No disponible.
<b>Temperatura de descomposición</b>	No disponible.
<b>Viscosidad</b>	No disponible.
<b>Otra información</b>	
<b>Propiedades explosivas</b>	No explosivo.
<b>Propiedades comburentes</b>	No comburente.

---

## 10. Estabilidad y reactividad

---

<b>Reactividad</b>	Puede reaccionar con materiales incompatibles.
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>	No ocurren polimerizaciones peligrosas.
<b>Estabilidad química</b>	El material es estable bajo condiciones normales.
<b>Condiciones a evitar</b>	No mezclar con otros productos químicos. Calor.
<b>Materiales incompatibles</b>	Ácidos. Agentes oxidantes fuertes.

**Productos de descomposición peligrosos** Pueden incluir y no están limitados a: Óxidos de carbono.

## 11. Información toxicológica

**Vías de exposición** Ojos, contacto con la piel, inhalación, ingestión.

### Información sobre las posibles vías de exposición

**Ingestión** Si el producto entra en contacto con los pulmones por ingestión o vómito, puede provocar una seria neumonía química.

**Inhalación** La inhalación prolongada puede resultar nociva.

**Piel** No se esperan efectos adversos debido al contacto con la piel.

**Ojos** Provoca irritación ocular grave.

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas** Su inhalación puede causar edema pulmonar y neumonía. Provoca irritación ocular grave. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa.

### Información sobre los efectos toxicológicos

**Toxicidad aguda** No clasificado.

Componentes	Especies	Resultados de la prueba
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i>		
DL50	rata	> 1875 mg/kg, 24 Horas, ECHA
<i>Inhalación</i>		
CL50	rata	7600 mg/m <sup>3</sup> , 4 h, ECHA
<i>Oral</i>		
DL50	rata	4000 mg/kg, ECHA
Acetato del monometiléter del propilenglicol (CAS 108-65-6)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i>		
DL50	rata	> 5000 mg/kg, 24 Horas, ECHA
<i>Inhalación</i>		
CL50	rata	> 2000 ppm, 4 horas, ECHA
<i>Oral</i>		
DL50	rata	> 5000 mg/kg, ECHA
Acetona (CAS 67-64-1)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i>		
DL50	conejo	> 15800 mg/kg, Health Canada (HSA)
<i>Inhalación</i>		
CL50	rata	76 mg/l/4h, Health Canada (HSA)
<i>Oral</i>		
DL50	rata	5800 mg/kg, Health Canada (HSA)
Gases del petróleo, licuados, desazufrados (CAS 68476-86-8)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i>		
DL50	No disponible	
<i>Inhalación</i>		
CL50	ratón	1237 mg/L, 120 Minutos, ECHA
<i>Oral</i>		
DL50	No disponible	
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i>		
DL50	conejo	> 2000 mg/kg, ECHA
<i>Inhalación</i>		
CL50	rata	> 5 mg/L, 4 Horas, ECHA

Componentes	Especies	Resultados de la prueba
<i>Oral</i> DL50	rata	> 5000 mg/kg, ECHA
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera (CAS 64742-95-6)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i> DL50	conejo	> 2000 mg/kg, 24 Horas, ECHA
<i>Inhalación</i> CL50	rata	> 5610 mg/m <sup>3</sup> , 4 Horas, ECHA
<i>Oral</i> DL50	rata	> 5000 mg/kg, ECHA
propano (CAS 74-98-6)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i> DL50	No disponible	
<i>Inhalación</i> CL50	rata	1443 mg/L, 15 Minutos, ECHA
<i>Oral</i> DL50	No disponible	
<b>Corrosión/irritación cutáneas</b>	Provoca irritación cutánea.	
<b>Minutos de exposición</b>	No disponible.	
<b>Valor de eritema</b>	No disponible.	
<b>Valor del edema</b>	No disponible.	
<b>Lesiones oculares graves/irritación ocular</b>	Provoca irritación ocular grave.	
<b>Valor de opacidad corneal</b>	No disponible.	
<b>Valor de la lesión del iris</b>	No disponible.	
<b>Valor del enrojecimiento conjuntival</b>	No disponible.	
<b>Valor del edema conjuntivo</b>	No disponible.	
<b>Días de recuperación</b>	No disponible.	
<b>Sensibilidad respiratoria o cutánea</b>		
<b>Canadá - Alberta OELs: irritante</b>		
2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)	irritante	
caliza, piedra (CAS 1317-65-3)	irritante	
Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)	irritante	
<b>Sensibilización respiratoria</b>	No es un sensibilizante respiratorio.	
<b>Sensibilización cutánea</b>	No se espera que este producto cause sensibilización cutánea.	
<b>Mutagenicidad</b>	No clasificado.	
<b>Carcinogenicidad</b>	Contiene extracto DMSO < 3% (w/w)	
<b>ACGIH - Carcinógenos</b>		
Talco (CAS 14807-96-6)	A1 Carcinógeno humano confirmado.	
<b>Canadá - Manitoba OELs: Carcinogenicidad</b>		
Talco (CAS 14807-96-6)	Carcinógeno humano confirmado.	
<b>Canadá - Quebec LMPE : Categoría carcinogénica</b>		
Carbón, negro de (negro de humo) (CAS 1333-86-4)	Detected carcinogenic effect in animals.	
Talco (CAS 14807-96-6)	Detected carcinogenic effect in humans.	
<b>Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad</b>		
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera (CAS 64742-95-6)	Volume 47 - 3 No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos.	
<b>OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)</b>		
No listado.		
<b>NTP, EUA - Reporte sobre carcinógenos: Carcinógeno conocido</b>		
Carbón, negro de (negro de humo) (CAS 1333-86-4)	Cancerígeno humano conocido.	
<b>Toxicidad para la reproducción</b>	No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.	

<b>Teratogenicidad</b>	No clasificado.
<b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única</b>	No clasificado.
<b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas</b>	No clasificado.
<b>Peligro por aspiración</b>	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
<b>Efectos crónicos</b>	Una exposición prolongada puede producir efectos crónicos.

## 12. Información ecotoxicológica

**Efectos ecotoxicológicos**      Vea abajo

### Datos ecotoxicológicos

Componentes		Especies	Resultados de la prueba
2-pentanona, 4 hidroxil-4-metil- (CAS 123-42-2)			
<b>Acuático/a</b>			
Peces	CL50	Agalla azul ( <i>Lepomis macrochirus</i> )	420 mg/L, 96 horas
Acetato del monometiléter del propilenglicol (CAS 108-65-6)			
Crustáceos	EC50	Dafnia	500 mg/L, 48 Horas
Acetona (CAS 67-64-1)			
Crustáceos	EC50	Dafnia	13999 mg/L, 48 Horas
<b>Acuático/a</b>			
Crustáceos	EC50	Pulga de agua ( <i>Daphnia magna</i> )	10294 - 17704 mg/L, 48 horas
Peces	CL50	Trucha arco iris, trucha Donaldson ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )	4740 - 6330 mg/L, 96 horas
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)			
Algas	IC50	Algas	4700 mg/L, 72 Horas
<b>Acuático/a</b>			
Crustáceos	EC50	pulga de agua ( <i>daphnia pulex</i> )	2.7 - 5.1 mg/L, 48 horas
Peces	CL50	Trucha arco iris, trucha Donaldson ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )	8.8 mg/L, 96 horas
			8.8 mg/L, 96 horas
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera (CAS 64742-95-6)			
Crustáceos	EC50	Dafnia	6.14 mg/L, 48 Horas

**Persistencia y degradabilidad**      No existen datos sobre la degradabilidad del producto.

### Potencial de bioacumulación

**Movilidad en el suelo**      No hay datos disponibles.

**Movilidad en general**      No disponible.

**Otros efectos adversos**      No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este componente.

## 13. Información relativa a la eliminación de los productos

<b>Instrucciones para la eliminación</b>	Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.
<b>Reglamentos locales sobre la eliminación</b>	Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.
<b>Código de residuo peligroso</b>	El Código de Residuo debe ser asignado después de hablar con el usuario, el productor y la compañía de eliminación de residuos.
<b>Residuos/producto no utilizado</b>	Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación).
<b>Envases contaminados</b>	Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. No reutilice los recipientes vacíos.

## 14. Información relativa al transporte

**Transporte de material peligroso (TDG): TDG prueba de clasificación:** Método de Clasificación: Clasificados según la parte 2, secciones 2,1 – 2,8 del Reglamento de transporte de mercancías peligrosas. En su caso, el nombre del técnico y la clasificación del producto aparecerá debajo.

### Ministerio de Transportes de los Estados Unidos. (DOT)

#### Instrucciones básicas para el despacho:

**Número de UN** UN1950  
**Designación oficial de transporte** Aerosoles, inflamables  
**Clase de riesgo** 2.1  
**Disposiciones especiales** N82  
**Excepciones de embalaje** Cantidad limitada 1L

### Transporte de material peligroso (TDG - Canada)

#### Instrucciones básicas para el despacho:

**Número de UN** UN1950  
**Designación oficial de transporte** AEROSOLAS inflamables  
**Clase de riesgo** 2.1  
**Disposiciones especiales** 80, 107  
**Excepciones de embalaje** Cantidad limitada 1L

### DOT



### TDG



## 15. Información reguladora

**Reglamentaciones federales canadienses** Este producto ha sido clasificado en conformidad con los criterios de peligro de las HPR y la HDS contiene toda la información requerida por estas regulaciones.

#### Canada CEPA Schedule I: Listed substance

Gases del petróleo, licuados, desazufrados (CAS 68476-86-8) listado.

#### Canada DSL Challenge Substances: Listed substance

Carbón, negro de (negro de humo) (CAS 1333-86-4) listado.

#### Canada NPRI VOCs with Additional Reporting Requirements: Mass reporting threshold/Identification Number

Acetato del monometiléter del propilenglicol (CAS 108-65-6) 1 TONELADAS

Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8) 1 TONELADAS

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera (CAS 64742-95-6) 1 TONELADAS

propano (CAS 74-98-6) 1 TONELADAS

#### Canada Priority Substances List (Second List): Listed substance

caliza, piedra (CAS 1317-65-3) listado.

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7) listado.

Talco (CAS 14807-96-6) listado.

#### Export Control List (CEPA 1999, Schedule 3)

No listado.

**Greenhouse Gases**

No listado.

**Precursor Control Regulations**

Acetona (CAS 67-64-1)

Clase B

**WHMIS 2015 Exenciones**

No aplicable

**Reglamentos federales de EE.UU.**

Este producto es calificado como "químicamente peligroso" según el Estándar de Comunicación de Riesgos de la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

**TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación)**

No regulado.

**Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)**

Acetona (CAS 67-64-1)

listado.

Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)

listado.

propano (CAS 74-98-6)

listado.

**SARA Sección 304 Notificación de emergencia sobre la liberación de sustancias**

No regulado.

**OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)**

No listado.

**Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)****SARA 302 Sustancia**

No

**extremadamente peligrosa****SARA 311/312 Sustancias**

Sí

**químicas peligrosas****Categorías de peligro clasificadas**

Inflamables (gases, aerosoles, líquidos o sólidos)

Gas a presión

Lesión ocular grave/irritación ocular

Peligro por aspiración

**SARA 313 (Reporte TRI, acerca del inventario de liberación de sustancias tóxicas)**

Nombre químico	Número CAS	% en peso
Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera	64742-89-8	7 - 13 *

**Otras disposiciones federales****Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)**

No regulado.

**Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Ley de aire limpio, Prevención de liberación accidental)**

propano (CAS 74-98-6)

**Regulaciones de un estado de**

Vea abajo

**EUA****EE.UU - California Sustancias peligrosas (preparado por el director): Sustancia listada**

2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)

listado.

Acetona (CAS 67-64-1)

listado.

Carbón, negro de (negro de humo) (CAS 1333-86-4)

listado.

Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)

listado.

Talco (CAS 14807-96-6)

listado.

**EE.UU. - Illinois Chemical Safety Act: Listed substance**

Acetona (CAS 67-64-1)

Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)

propano (CAS 74-98-6)

**EE.UU. - Louisiana Spill Reporting: Listed substance**

Acetona (CAS 67-64-1)

listado.

Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)

listado.

**EE.UU. - Minnesota Haz Subs: Listed substance**

2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)

listado.

Acetona (CAS 67-64-1)

listado.

caliza, piedra (CAS 1317-65-3)

listado.

Carbón, negro de (negro de humo) (CAS 1333-86-4)

listado.

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)

listado.

Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)

listado.

propano (CAS 74-98-6)

listado.

Talco (CAS 14807-96-6)

listado.

## EE.UU. - Texas Effects Screening Levels Hazard Data: Asfixiante simple

propano (CAS 74-98-6)

### US - los niveles de detección Texas efectos: Sustancia listado

2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2) listado.

Acetato del monometiléter del propilenglicol (CAS 108-65-6) listado.

Acetona (CAS 67-64-1) listado.

caliza, piedra (CAS 1317-65-3) listado.

Carbón, negro de (negro de humo) (CAS 1333-86-4) listado.

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7) listado.

Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8) listado.

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera (CAS 64742-95-6) listado.

propano (CAS 74-98-6) listado.

Talco (CAS 14807-96-6) listado.

### Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias

2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)

Acetona (CAS 67-64-1)

caliza, piedra (CAS 1317-65-3)

Carbón, negro de (negro de humo) (CAS 1333-86-4)

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)

Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)

propano (CAS 74-98-6)

Talco (CAS 14807-96-6)

### Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA

2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)

Acetona (CAS 67-64-1)

caliza, piedra (CAS 1317-65-3)

Carbón, negro de (negro de humo) (CAS 1333-86-4)

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)

Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)

propano (CAS 74-98-6)

Talco (CAS 14807-96-6)

### US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania

2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)

Acetona (CAS 67-64-1)

caliza, piedra (CAS 1317-65-3)

Carbón, negro de (negro de humo) (CAS 1333-86-4)

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)

propano (CAS 74-98-6)

Talco (CAS 14807-96-6)

### Derecho a la información de Rhode Island, EUA

2-pentanona, 4 hidroxí-4-metil- (CAS 123-42-2)

Acetona (CAS 67-64-1)

caliza, piedra (CAS 1317-65-3)

Carbón, negro de (negro de humo) (CAS 1333-86-4)

Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)

Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera (CAS 64742-89-8)

propano (CAS 74-98-6)

Talco (CAS 14807-96-6)

### Proposición 65 del Estado de California, EUA

Ley de agua potable y sustancias tóxicas de 1986 del Estado de California (Proposición 65): Según nuestro conocimiento, este material no contiene químicos actualmente listados como carcinógenos o toxinas reproductivas.

### Estado de Inventario

<b>País(es) o región</b>	<b>Nombre del inventario</b>	<b>Listado (sí/no)*</b>
Canadá	Lista de Sustancias Nacionales (DSL)	No
Canadá	Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL)	Sí
Estados Unidos y Puerto Rico	Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)	Sí


\*Un "Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s)



## 16. Otra información

REFERENCIA	
Severo	4
Serio	3
Moderado	2
Ligera	1
Mínimo	0

Salud	/ 1
Flamabilidad	4
Riesgos Físicos	1
Protección Personal	X



### Cláusula de exención de responsabilidad

La información aquí contenida fue obtenida de fuentes que se estiman técnicamente precisas y confiables. Si bien se han realizado los máximos esfuerzos posibles a fin de asegurar la total puesta en conocimiento de los riesgos asociados a este producto, como en algunos casos no es posible obtener información, se lo declara expresamente. Dado que las condiciones particulares de uso del producto están más allá del alcance del proveedor, se presupone que los usuarios de este material han sido correctamente entrenados según las exigencias de toda la legislación aplicable y demás instrumentos regulatorios. El proveedor no efectúa ninguna garantía, expresa ni tácita, y no será responsable por ninguna pérdida, daños o consecuencia dañina que pueda resultar del uso o de la confiabilidad de cualquier información contenida en este documento.

### Fecha de emisión

04-Noviembre-2021

### Indicación de la versión

02

### Fecha de vigencia

04-Noviembre-2021

### Preparado por

Dell Tech Laboratories Ltd. Teléfono: (519) 858-5021

### Información adicional

No disponible.

### Otra información

Para obtener una Hoja de Datos de Seguridad actualizada, por favor póngase en contacto con el distribuidor /el fabricante que figura en la primera página de este documento.