



GUÍA DE BÁSCULAS Y BALANZAS

BÁSCULAS CONTADORAS

						
		Uline Cuenta Fácil	Uline Económica	Uline Industrial	Uline de Alta Calidad	Ohaus Ranger® 3000 Contadora
Características Generales	Capacidad	3,000 g, 6 - 60 lbs.	12 - 60 lbs.	6 - 65 lbs.	11 - 110 lbs.	30 - 60 lbs.
	Precisión	.1 g, .0002 - .002 lb.	.0005 - .002 lb.	.0005 - .005 lb.	.0001 - .002 lb.	.001 - .002 lb.
	Unidades de Pesaje	LB, OZ, KG, G	LB, KG	LB, KG	LB, OZ, KG, G	LB, OZ, KG, G, LB:OZ
	Tamaño de Plataforma	11.5 x 9"	13 x 9.5"	11.5 x 8.5"	14.5 x 9.5"	11.8 x 8.9"
	Número de Artículos que Almacena	No almacena	No almacena	10	255	30
	Resolución Máx. de Conteo Interno	600,000	150,000	600,000	600,000	1,500,000
	Certificación NTEP					✓
	Conexión de la Computadora				RS232	RS232
Modos de Aplicación	Pesaje	✓	✓	✓	✓	✓
	Conteo de Partes	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificación de Peso	✓		✓	✓	✓
	Verificación de Conteo		✓	✓	✓	✓
	Pesaje Porcentual	✓				
	Acumulación	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla	Número de Pantallas	1	3	3	1	3
	Tipo	LCD con retroiluminación LED blanca	LCD con retroiluminación LED verde	LCD con retroiluminación LED verde	LCD con retroiluminación LED blanca	LCD con retroiluminación LED multicolor (Predeterminada: blanca)
Energía	Tipo/Duración de Batería	6V/4Ah/ por hasta 70 horas	6V/4Ah/ por hasta 60 horas	6V/4Ah/ por hasta 70 horas	6V/4Ah/ por hasta 70 horas	6V/4.5Ah/ por hasta 210 horas
	Batería Recargable	✓	✓	✓	✓	✓
Características		• Funciones simples para contar/pesar con un solo toque	• Tara automática y seguimiento de cero • Apagado automático	• Protección contra sobrecarga • Apagado automático	• Celda de carga ultrasensible de aleación de aluminio • Apagado automático	• Protección contra sobrecarga • Asa integrada para transportar

800-295-5510

uline.mx

**BÁSCULAS PARA PESAJE
Y PARA ENVÍOS**


Uline Báscula con Dial



Rubbermaid® Digital



Mettler-Toledo™ para Paquetes

Características Generales	Capacidad	100 lbs. / 45 kg	150 - 400 lbs.	150 lbs.
	Precisión	4 oz / 100 g	0.2 - 0.5 lb.	0.05 lb.
	Unidades de Pesaje	LB, OZ, KG, G	LB, KG	LB, KG
	Tamaño de Plataforma	13 x 13"	12 x 12.5"	12 x 14"
	Material de la Plataforma	Cromo	Acero Antideslizante	Acero Inoxidable
	Certificación NTEP			✓
	Conexión de la Computadora			RS232 y USB
Modos de Aplicación	Pesaje	✓	✓	✓
	Bloqueo de Memoria			
	Tara		✓	✓
	Retención		✓	✓
	Conteo			✓
	Compensación de Etiqueta			✓
	Pesaje Diferencial			✓
	Verificación de Producto			✓
	Muestra el Precio			✓
Pantalla	Tipo	Dial	LCD	LCD
Energía	Tipo de Batería	Funcionamiento Mecánico	Batería 9V (No incluida)	
	Adaptador AC		✓	✓
	Otros – USB			
Características		• Cubierta de plástico sobre carátula	• Apagado automático • Cable indicador de 9 pies • El indicador se puede instalar en la pared	• Accesorio opcional de Parte Superior con Bolas Giratorias • Software compatible con UPS y FedEx® • Calibración automática GeoCal™

800-295-5510 uline.mx

BÁSCULAS DE PLATAFORMA


Características Generales	Capacidad	150 - 330 lbs.	660 - 1,320 lbs.	150 - 660 lbs.	100 - 200 lbs.	100 - 200 lbs.	150 - 300 lbs.	100 - 500 lbs.	6 - 150 lbs.
	Precisión	0.01 - 0.1 lb.	0.1 - 0.2 lb.	0.01 - 0.05 lb.	0.02 - 0.05 lb.	0.02 - 0.05 lb.	0.02 - 0.05 lb.	0.005 - 0.02 lb.	0.0001 - 0.002 lb.
	Unidades de Pesaje	LB, KG	LB, KG	LB, KG	LB, OZ, KG	LB, KG	LB, OZ, KG, G, LB:OZ	LB, OZ, KG, G, LB:OZ	LB, OZ, KG, G, LB:OZ
	Tamaño de Plataforma	14.5 x 20"	18 x 23"	18 x 23"	16 x 20"	16 x 20"	16 x 21"	18 x 18" - 24 x 24"	11 x 11" - 14.75 x 12.25"
	Material de la Plataforma	- Cubierta de Acero Inoxidable 430 - Base de Caja de Aluminio Fundido	- Cubierta de Acero Inoxidable 304 - Base de Aluminio Fundido	- Cubierta de Acero Inoxidable 304 - Base de Aluminio Fundido	- Cubierta de Acero Inoxidable 304 - Base de Acero Inoxidable 304	- Cubierta de Acero Inoxidable 304 - Base de Acero Inoxidable 304	- Cubierta de Acero Inoxidable 304 - Base de Acero Pulverrevestido	- Cubierta de Acero Inoxidable 304 - Base de Acero Pulverrevestido	- Cubierta de Acero Inoxidable 304 - Base de Aluminio Fundido
	Protección contra Sobrecarga	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%
	Clasificación IP			IP68	IP67	IP69			IP54
	Certificación NTEP				✓		✓	✓	✓
	Conexión de la Computadora			RS232	RS232	RS232	RS232	RS232	RS232 y USB
Modos de Aplicación	Pesaje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	con Estadísticas
	Conteo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	con APW Optimizado	✓
	Verificación de Peso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pesaje Dinámico				✓			✓	✓
	Pesaje Porcentual							✓	✓
	Pesaje Diferencial								✓
	Pesaje de Densidad								✓
	Fijar el Peso	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	Totalización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Llenado							✓	✓
	Formulación								✓
	Análisis por Tamizado								✓

Continuación en la página 4

800-295-5510 **uline.mx**

BÁSCULAS DE PLATAFORMA

Continuación de la página 3

									
		Uline Industrial	Uline de Alta Calidad	Uline Premium	Uline Resistente al Agua	Uline Altamente Impermeable	Ohaus Defender® 3000	Ohaus Defender® 5000	Ohaus Ranger® 7000
Pantalla	Tipo	LCD con retroiluminación LED verde	LCD con retroiluminación LED verde	LCD con retroiluminación LED multicolor (Predeterminada: blanca)	LCD con retroiluminación LED blanca	LCD con retroiluminación LED multicolor (Predeterminada: blanca)	LCD con retroiluminación LED multicolor	LCD con retroiluminación LED blanca	LCD gráfico
	Tamaño de Pantalla	5 x 1.5"	5 x 1.5"	6.9 x 2.8"	6.5 x 2.5"	6.9 x 2.8"	6.375 x 2"	5 x 1.75"	4.3 x 2.75"
	Altura de los Dígitos	1.1"	1.1"	2.2"	2"	2.2"	1.8"	0.75"	0.75"
	Material del Indicador	Plástico ABS	Plástico ABS	Acero Inoxidable 304	Acero Inoxidable 304	Acero Inoxidable 304	Plástico ABS	Plástico ABS	Plástico ABS
Energía	Tipo/Duración de Batería	Batería Recargable de 6V/4Ah o 6 Baterías D (No incluidas)/ por hasta 450 horas	Batería Recargable de 6V/4Ah/ por hasta 140 horas	Batería Recargable de 6V/4Ah/ por hasta 130 horas	Batería Recargable 6V/4Ah/ por hasta 70 horas	Batería Recargable de 6V/4Ah/ por hasta 125 horas	6 Baterías C (No incluidas)/ por hasta 360 horas	Batería Recargable Opcional/ por hasta 21 horas	
	Batería Recargable	✓	✓	✓	✓	✓			
	Adaptador AC	✓	✓	✓	✓	✓			
	Otro – Cable						✓	✓	✓

**BÁSCULAS Y BALANZAS
COMPACTAS**

							
		Ohaus Compass™ CX	Uline Balanza	Ohaus Scout® Balanza	Ohaus Scout® para Joyería	Ohaus Adventurer® Balanza	Ohaus Explorer®
Características Generales	Capacidad	220 - 5,200 g	220 - 2,200 g	120 - 8,200 g	620 - 1,500 g	420 - 8,200 g	220 - 6,200 g
	Precisión	0.1 - 1 g	0.01 - 0.1 g	0.001 - 1 g	0.01 g	0.001 - 0.1 g	0.0001 - 0.01 g
	Unidades de Pesaje	G, OZ, N	G, OZ, OZT, DWT, N, CT, GRN, LB, KG	G, OZ, OZT, DWT, N, CT, GRN, LB, LB:OZ, KG	G, KG, CT, OZ, OZT, DWT, LB, GRN	G, KG, OZ, LB, OZT, DWT, MG	G, KG, OZ, LB, DWT, CT
	Tamaño de Plataforma	Cuadrada de 5 x 5.5"	Circular de 5.7" Cuadrada de 7.5 x 5.7"	Circular de 3.7" Circular de 4.7" Cuadrada de 6.7 x 5.5"	Circular de 4.7" Cuadrada de 6.7 x 5.5"	Circular de 5.1" Cuadrada de 7.7 x 7"	Circular de 3.5" Cuadrada de 7.5 x 8"
	Material de la Plataforma	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
	Certificación NTEP				✓		
	Conexión de la Computadora					USB RS232	USB RS232
Modos de Aplicación	Pesaje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Retención	✓		✓	✓	✓	✓
	Verificación de Peso		✓	✓	✓	✓	✓
	Pesaje Dinámico					✓	✓
	Conteo de Partes		✓	✓	✓	✓	✓
	Pesaje Porcentual			✓	✓	✓	✓
	Totalización			✓	✓	✓	✓
	Llenado						✓
	Formulación					✓	✓
	Pesaje Diferencial						✓
	Determinación de la Densidad				✓	✓	✓
	Costeo de Ingredientes						✓
	Ajuste de Pipeta						✓
	SQC (Control de Calidad Estadístico)						✓

Continuación en la página 6

800-295-5510 **uline.mx**

**BÁSCULAS Y BALANZAS
COMPACTAS**

Continuación de la página 5

							
		Ohaus Compass™ CX	Uline Balanza	Ohaus Scout® Balanza	Ohaus Scout® para Joyería	Ohaus Adventurer® Balanza	Ohaus Explorer®
Pantalla	Tipo	LCD retroiluminada	LCD retroiluminada	LCD retroiluminada	LCD retroiluminada	LCD a todo color	LCD a todo color
	Táctil					✓	✓
	Cantidad de Dígitos	4	6	6	6	6	6 - 7
Energía	Tipo/Duración de Batería	3 Baterías AA (Incluidas)/ por hasta 1,000 horas	4 Baterías C (No incluidas)/ por hasta 270 horas	4 Baterías AA (No incluidas)/ por hasta 80-120 horas según el modelo	4 Baterías AA (No incluidas)/ por hasta 80 horas		
	Adaptador AC		✓	✓	✓	✓	✓
Características		• Dos botones • Apagado automático	• Apagado automático • Gancho para pesar por debajo	• Apagado automático • Gancho para pesar por debajo • H-9596 y H-7293 – Incluye protector contra corrientes de aire	• Apagado automático • Gancho para pesar por debajo	• H-5276 – Incluye protector contra corrientes de aire • Gancho para pesar por debajo	• H-4737 – Incluye protector contra corrientes de aire • Calibración automática • Pantalla removible de la base

**BÁSCULAS DE PERFIL
BAJO PARA PISO**

Portátil

Estándar

Para Todo Clima

Acero Inoxidable

Características Generales	Capacidad	2,000 lbs.	2,500 - 10,000 lbs.	5,000 - 10,000 lbs.	5,000 - 10,000 lbs.
	Precisión	0.5 lb.	0.5 - 5 lbs.	1 - 2 lbs.	1 - 2 lbs.
	Unidades de Pesaje	LB, KG	LB, KG	LB, KG	LB, KG
	Tamaño de Plataforma (Rango)	27 x 27" - 36 x 36"	2 x 2' - 5 x 7'	3 x 3' - 5 x 5'	3 x 3' - 4 x 4'
	Grado Alimenticio				✓
	Rampa	Integrada	Se Vende por Separado	Se Vende por Separado	Se Vende por Separado
	Portabilidad	✓			
	Clasificación IP	IP65	IP65	IP67	IP67
	Certificación NTEP		✓	✓	✓
	Conexión de la Computadora	RS232	RS232	RS232, pero requiere cableado	RS232, pero requiere cableado
Modos de Aplicación	Pesaje	✓	✓	✓	✓
	Conteo	✓	✓	✓	✓
	Retención	✓	✓	✓	✓
	Acumulación		✓	✓	✓
Pantalla	Tipo	LED	LED	LCD	LED
	Altura de los Dígitos	1"	0.75"	0.75"	0.75"
Energía	Batería Recargable	✓		✓	
	Adaptador AC	✓	✓	✓	✓
Envío		En Existencia	Envío desde el Fabricante	Envío desde el Fabricante	Envío desde el Fabricante

800-295-5510 uLINE.mx

BÁSCULAS PARA ALIMENTOS

					
		Uline Estándar	Uline de Alta Calidad	Uline Impermeable para Alimentos	Ohaus Valor® 3000 Xtreme
Características Generales	Capacidad	11 lbs.	15 lbs.	12 - 30 lbs.	3,000 - 6,000 g
	Precisión	0.1 oz	0.05 oz	0.002 - 0.005 lb.	0.5 - 1 g
	Unidades de Pesaje	OZ, LB:OZ, G	OZ, FL OZ, LB:OZ, G, ML	LB, OZ, KG, G	G, KG, OZ, LB, LB:OZ
	Tamaño de Plataforma	Circular de 5.5"	5.5 x 5.5"	7.5 x 9"	6 x 6"
	Material de la Plataforma	Plástico ABS	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
	Clasificación IP			IP68	IP65
	Certificación NTEP			✓	✓
	Certificación NSF			✓	✓
Modos de Aplicación	Pesaje	✓	✓	✓	✓
	Tara	✓	✓	✓	✓
	Retención		✓	✓	
	Conteo			✓	
	Verificación de Peso			✓	
	Pesaje Porcentual				✓
	Gravedad Específica				✓
	Onza Líquida		✓		✓
Pantalla	Tipo	LCD	LCD retroiluminada	LCD con retroiluminación LED blanca	LCD retroiluminada
Energía	Tipo/Duración de Batería	2 Baterías AA (Incluidas)/ por hasta 50 horas	3 Baterías AAA (Incluidas)/ por hasta 20 horas	4 Baterías D (No incluidas)/por hasta 5,600 horas	4 Baterías C (No incluidas)/por hasta 120 horas
	Adaptador AC				✓
Características		• Apagado automático • Símbolo de batería baja	• Apagado automático • Símbolo de batería baja • Plataforma removible	• Apagado automático • Plataforma removible	• Apagado automático • 10 veces más protección de capacidad de sobrecarga