ULINE

GUIDE DES BALANCES

BALANCES COMPTEUSES

		 Uline – Compteuse simple	 Uline – Économique	 Uline – Industrielle	 Uline – De luxe	 Ohaus Ranger^{MD} Count 3000
Aperçu	Capacité	3 000 g, 6 à 60 lb	12 à 60 lb	6 à 65 lb	11 à 110 lb	30 à 60 lb
	Précision	0,1 g, 0,0002 à 0,002 lb	0,0005 à 0,002 lb	0,0005 à 0,005 lb	0,0001 à 0,002 lb	0,001 à 0,002 lb
	Unités de pesage	lb, oz, kg, g	lb, kg	lb, kg	lb, oz, kg, g	lb, oz, kg, g, lb:oz
	Dimensions de plateforme	11,5 x 9 po	13 x 9,5 po	11,5 x 8,5 po	14,5 x 9,5 po	11,8 x 8,9 po
	Enregistrement du nombre de pièces	Aucun enregistrement	Aucun enregistrement	10	255	30
	Résolution de comptage interne maximale	600 000	150 000	600 000	600 000	1 500 000
	Approuvé par Mesures Canada					✔
	Connectivité informatique				RS-232	RS-232
Modes d'application	Pesage	✔	✔	✔	✔	✔
	Comptage de pièces	✔	✔	✔	✔	✔
	Pesage de vérification	✔		✔	✔	✔
	Comptage de vérification		✔	✔	✔	✔
	Pesage en pourcentage	✔				
	Accumulation	✔	✔	✔	✔	✔
Écran	Nombre d'écrans	1	3	3	1	3
	Type	ACL avec rétroéclairage à DEL blanc	ACL avec rétroéclairage à DEL vert	ACL avec rétroéclairage à DEL vert	ACL avec rétroéclairage à DEL blanc	ACL avec rétroéclairage à DEL multicolore (par défaut : blanc)
Alimentation	Type de batterie/ autonomie	6 V/4 Ah/ jusqu'à 70 heures	6 V/4 Ah/ jusqu'à 60 heures	6 V/4 Ah/ jusqu'à 70 heures	6 V/4 Ah/ jusqu'à 70 heures	6 V/4.5 Ah/ jusqu'à 210 heures
	Batterie rechargeable	✔	✔	✔	✔	✔
Caractéristiques		• Fonctions pesage/ comptage simples en une seule touche	• Réglage du tarage et du zéro automatiques • Arrêt automatique	• Protection contre la surcharge • Arrêt automatique	• Cellule de pesage en alliage d'aluminium ultrasensible • Arrêt automatique	• Protection contre la surcharge • Poignée de transport intégrée

©2026 Uline

BALANCES D'EXPÉDITION ET DE PESAGE

		 Uline – À cadran sur plateforme	 Uline – Utilitaire	 Dymo[MD] – Postale	 Rubbermaid[MD] – Numérique	 Mettler-Toledo[MC] – À colis
Aperçu	Capacité	70 à 100 lb/45 kg	100 à 250 lb	25 lb	150 à 400 lb	150 lb
	Précision	4 oz/100 g	1 lb	0,1 oz à 2 g	0,2 à 0,5 lb	0,05 lb
	Unités de pesage	lb, oz, kg, g	lb	lb, oz, kg, g	lb, kg	lb, kg
	Dimensions de plateau	10,25 x 10,25 po à 13 x 13 po	13 x 10,25 po	8 x 8 po	12 x 12,5 po	12 x 14 po
	Matériau de plateau	Chromé	Acier de calibre 18	Plastique ABS	Acier antidérapant	Acier inoxydable
	Approuvé par Mesures Canada					✔
	Connectivité informatique			USB		RS-232 et USB
Modes d'application	Pesage	✔	✔	✔	✔	✔
	Verrou de mémoire		✔			
	Tare			✔	✔	✔
	Maintien		✔	✔	✔	✔
	Comptage					✔
	Décalage de l'étiquette					✔
	Pesage différentiel					✔
	Vérification du produit					✔
	Affichage du prix					✔
Écran	Type	Cadran	Cadran	ACL	ACL	ACL
Alimentation	Type de batterie/piles	Mécanique	Mécanique	Trois piles AAA (non incluses)	Batterie de 9 V (non incluse)	
	Adaptateur c.a.				✔	✔
	Autre – USB			✔		
Caractéristiques		• Couvercle en plastique sur la face avant	• Plateau antidérapant	• Arrêt automatique • Compatible avec le logiciel de timbre Dymo	• Arrêt automatique • Cordon d'indicateur de 9 pi • L'indicateur peut être fixé au mur	• Plateau à billes optionnel • Compatible avec les logiciels UPS et FedEx[MD] • Étalonnage automatique GeoCal[MC]

©2026 Uline

BALANCES À PLATEFORME

		 Uline – Industrielle	 Uline – De luxe	 Uline – Haut de gamme	 Uline – Résistant à l'eau	 Uline Extreme – Résistant à l'eau	 Ohaus Defender[MD] 3000	 Ohaus Defender[MD] 5000	 Ohaus Ranger[MD] 7000
Aperçu	Capacité	150 à 330 lb	660 à 1 320 lb	150 à 660 lb	100 à 200 lb	100 à 200 lb	150 à 300 lb	100 à 500 lb	6 à 150 lb
	Précision	0,01 à 0,1 lb	0,1 à 0,2 lb	0,01 à 0,05 lb	0,02 à 0,05 lb	0,02 à 0,05 lb	0,02 à 0,05 lb	0,005 à 0,02 lb	0,0001 à 0,002 lb
	Unités de pesage	lb, kg	lb, kg	lb, kg	lb, oz, kg	lb, kg	lb, oz, kg, g, lb:oz	lb, oz, kg, g, lb:oz	lb, oz, kg, g, lb:oz
	Dimensions de plateau	14,5 x 20 po	18 x 23 po	18 x 23 po	16 x 20 po	16 x 20 po	16 x 21 po	18 x 18 po à 24 x 24 po	11 x 11 po à 14,75 x 14,75 po
	Matériau de plateforme	• Plateforme en acier inoxydable de type 430 • Base en aluminium moulé sous pression	• Plateforme en acier inoxydable de type 304 • Base en aluminium moulé sous pression	• Plateforme en acier inoxydable de type 304 • Base en aluminium moulé sous pression	• Plateforme en acier inoxydable de type 304 • Base en acier inoxydable de type 304	• Plateforme en acier inoxydable de type 304 • Base en acier inoxydable de type 304	• Plateforme en acier inoxydable de type 304 • Base en acier thermolaqué	• Plateforme en acier inoxydable de type 304 • Base en acier thermolaqué	• Plateau en acier inoxydable de type 304 • Base en aluminium moulé sous pression
	Protection contre la surcharge	150 %	150 %	150 %	150 %	150 %	150 %	150 %	150 %
	Indice IP			IP68	IP67	IP69			IP54
	Approuvé par Mesures Canada						✓	✓	✓
	Connectivité informatique			RS-232	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232 et USB
Modes d'application	Pesage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Avec statistiques
	Comptage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Avec poids moyen unitaire optimisé	✓
	Pesage de vérification	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pesage en mouvement				✓			✓	✓
	Pesage en pourcentage							✓	✓
	Pesage différentiel								✓
	Pesée de densité								✓
	Maintien du poids	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	Totalisation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Remplissage							✓	✓
	Formulation								✓
	Analyse par tamisage								✓

Suite à la page 4

©2026 Uline

BALANCES À PLATEFORME

Suite de la page 3

		 Uline – Industrielle	 Uline – De luxe	 Uline – Haut de gamme	 Uline – Résistant à l'eau	 Uline Extreme – Résistant à l'eau	 Ohaus Defender[MD] 3000	 Ohaus Defender[MD] 5000	 Ohaus Ranger[MD] 7000
Écran	Type	ACL avec rétroéclairage à DEL vert	ACL avec rétroéclairage à DEL vert	ACL avec rétroéclairage à DEL multicolore (par défaut : blanc)	ACL avec rétroéclairage à DEL blanc	ACL avec rétroéclairage à DEL multicolore (par défaut : blanc)	ACL avec rétroéclairage à DEL	ACL avec rétroéclairage à DEL blanc	ACL graphique
	Dimensions de l'écran	5 x 1,5 po	5 x 1,5 po	6,9 x 2,8 po	6,5 x 2,5 po	6,9 x 2,8 po	6,375 x 2 po	5 x 1,75 po	4,3 x 2,75 po
	Hauteur des chiffres	1,1 po	1,1 po	2,2 po	2 po	2,2 po	1,8 po	0,75 po	0,75 po
	Matériau de l'indicateur	Plastique ABS	Plastique ABS	Acier inoxydable de type 304	Acier inoxydable de type 304	Acier inoxydable de type 304	Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS
Alimentation	Type de batterie/ autonomie	Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah ou 6 batteries D (non incluses)/ jusqu'à 450 heures	Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/ jusqu'à 140 heures	Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/ jusqu'à 130 heures	Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/ jusqu'à 70 heures	Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/ jusqu'à 125 heures	6 batteries C (non incluses)/ jusqu'à 360 heures	Batterie rechargeable optionnelle/ jusqu'à 21 heures	
	Batterie rechargeable	✔	✔	✔	✔	✔			
	Adaptateur c.a.	✔	✔	✔	✔	✔			
	Autre – Cordon d'alimentation						✔	✔	✔

©2026 Uline

BALANCES D'ÉTABLI COMPACTES

		 Ohaus Compass[MC] CX	 Uline – Balance	 Ohaus Scout[MD] – Balance	 Ohaus Scout[MD] – Bijouterie	 Ohaus Adventurer[MD] – Balance	 Ohaus Explorer[MD]
Aperçu	Capacité	220 à 5 200 g	220 à 2 200 g	120 à 8 200 g	620 à 1 500 g	420 à 8 200 g	220 à 6 200 g
	Précision	0,1 à 1 g	0,01 à 0,1 g	0,001 à 1 g	0,01 g	0,001 à 0,1 g	0,0001 à 0,01 g
	Unités de pesage	g, oz, N	g, oz, ozt, dwt, N, ct, grn lb, kg	g, oz, ozt, dwt, N, ct, grn, lb, lb:oz, kg	g, kg, ct, oz, ozt, dwt, lb, grn	g, kg, oz, lb, ozt, dwt, mg	g, kg, oz, lb, dwt, ct
	Dimensions de plateau	5 x 5,5 po, carré	5,7 po, rond 7,5 x 5,7 po, carré	3,7 po, rond 4,7 po, rond 6,7 x 5,5 po, carré	4,7 po, rond 6,7 x 5,5 po, carré	5,1 po, rond 7,7 x 7 po, carré	3,5 po, rond 7,5 x 8 po, carré
	Matériau de plateforme	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Approuvé par Mesures Canada				✔		
	Connectivité informatique					USB RS-232	USB RS-232
Modes d'application	Pesage	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Maintien	✔		✔	✔	✔	✔
	Pesage de vérification		✔	✔	✔	✔	✔
	Pesage en mouvement					✔	✔
	Comptage de pièces		✔	✔	✔	✔	✔
	Pesage en pourcentage			✔	✔	✔	✔
	Totalisation			✔	✔	✔	✔
	Remplissage						✔
	Formulation					✔	✔
	Pesage différentiel						✔
	Détermination de la densité				✔	✔	✔
	Coût des ingrédients						✔
	Ajustement de pipette						✔
	SQC (Contrôle statistique de la qualité)						✔

Suite à la page 6

©2026 Uline



BALANCES D'ÉTABLI COMPACTES

Suite de la page 5

		 Ohaus Compass[MC] CX	 Uline – Balance	 Ohaus Scout[MD] – Balance	 Ohaus Scout[MD] – Bijouterie	 Ohaus Adventurer[MD] – Balance	 Ohaus Explorer[MD]
Écran	Type	Rétroéclairage ACL	Rétroéclairage ACL	Rétroéclairage ACL	Rétroéclairage ACL	ACL de couleur	ACL de couleur
	Écran tactile					✔	✔
	Nombre de chiffres	4	6	6	6	6	6 à 7
Alimentation	Type de piles/ autonomie	3 piles AA (incluses)/ jusqu'à 1 000 heures	4 piles C (non incluses)/ jusqu'à 270 heures	4 piles AA (non incluses)/ jusqu'à 80 à 120 heures selon le modèle	4 piles AA (non incluses)/ jusqu'à 80 heures		
	Adaptateur c.a.		✔	✔	✔	✔	✔
Caractéristiques		• Deux boutons • Arrêt automatique	• Arrêt automatique • Crochet de pesage sous la balance	• Arrêt automatique • Crochet de pesage sous la balance • H-9596 et H-7293 – Pare-vent compris	• Arrêt automatique • Crochet de pesage sous la balance	• H-5276 – Pare-vent compris • Crochet de pesage sous la balance	• H-4737 – Pare-vent compris • Étalonnage automatique • L'écran peut être retiré de la base

©2026 Uline

BALANCES DE PLANCHER À PROFIL BAS

		 Portative	 Standard	 Quatre saisons	 Acier inoxydable
Aperçu	Capacité	2 000 lb	2 500 à 20 000 lb	5 000 à 10 000 lb	5 000 à 10 000 lb
	Précision	0,5 lb	0,5 à 5 lb	1 à 2 lb	1 à 2 lb
	Unités de pesage	lb, kg	lb, kg	lb, kg	lb, kg
	Dimensions de plateforme (plage)	27 x 27 po à 36 x 36 po	2 x 2 pi à 5 x 7 pi	3 x 3 pi à 5 x 5 pi	3 x 3 pi à 4 x 4 pi
	Classe alimentaire				✔
	Rampe	Intégrée	Vendue séparément	Vendue séparément	Vendue séparément
	Transportable	✔			
	Indice IP	IP65	IP65	IP67	IP67
	Approuvé par Mesures Canada				
	Connectivité informatique	RS-232	RS-232	RS-232, mais nécessite un câblage	RS-232, mais nécessite un câblage
Modes d'application	Pesage	✔	✔	✔	✔
	Comptage	✔	✔	✔	✔
	Maintien	✔	✔	✔	✔
	Accumulation		✔	✔	✔
Écran	Type	DEL	DEL	ACL	DEL
	Hauteur des chiffres	1 po	0,75 po	0,75 po	0,75 po
Alimentation	Batterie rechargeable	✔		✔	
	Adaptateur c.a.	✔	✔	✔	✔
Expédition		En stock	Expédition directe	Expédition directe	Expédition directe

©2026 Uline

BALANCES DE CUISINE

		 Uline – Standard	 Uline – De luxe	 Uline – De cuisine résistant à l'eau	 Ohaus Valor[MD] 3000 Xtreme
Aperçu	Capacité	11 lb	15 lb	12 à 30 lb	3 000 à 6 000 g
	Précision	0,1 oz	0,05 oz	0,002 à 0,005 lb	0,5 à 1 g
	Unités de pesage	oz, lb:oz, g	oz, oz liq., lb:oz, g, ml	lb, oz, kg, g	g, kg, oz, lb, lb:oz
	Dimensions de plateforme	5,5 po, rond	5,5 x 5,5 po	7,5 x 9 po	6 x 6 po
	Matériau de plateforme	Plastique ABS	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Indice IP			IP68	IP65
	Approuvé par Mesures Canada				
	Homologation par la NSF			✔	✔
Modes d'application	Pesage	✔	✔	✔	✔
	Tare	✔	✔	✔	✔
	Maintien		✔	✔	
	Comptage			✔	
	Pesage de vérification			✔	
	Pesage en pourcentage				✔
	Densité relative				✔
	Once liquide		✔		✔
Écran	Type	ACL	Rétroéclairage ACL	ACL avec rétroéclairage à DEL blanc	Rétroéclairage ACL
Alimentation	Type de piles/ autonomie	2 piles AA (incluses)/ jusqu'à 50 heures	3 piles AAA (incluses)/ jusqu'à 20 heures	4 piles D (non incluses)/ jusqu'à 5 600 heures	4 piles C (non incluses)/ jusqu'à 120 heures
	Adaptateur c.a.				✔
Caractéristiques		• Arrêt automatique • Symbole de pile faible	• Arrêt automatique • Symbole de pile faible • Plateau amovible	• Arrêt automatique • Plateau amovible	• Arrêt automatique • Protection contre la surcharge de 10 fois la capacité

©2026 Uline